



Luz de Trabajo LED Cuadrada / 4630 Lúmenes / 6 LED / 12-24 Vcd / Haz Amplio 64 x 101 mm / IP Resistente a Impactos

SKU: EW2730 Marca: ECCO Categoría: Claro

\$1,190.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Luz de trabajo LED cuadrada diseñada para aplicaciones industriales y vehiculares que requieren iluminación intensa en condiciones de baja visibilidad. Integra 6 LED de alta potencia que generan 4630 lúmenes con un haz amplio de 64 mm x 101 mm, proporcionando cobertura luminosa uniforme sobre áreas de trabajo amplias. Su caja disipadora térmica de aluminio garantiza la disipación eficiente del calor durante ciclos de operación prolongados, mientras que la lente de policarbonato ofrece resistencia mecánica ante impactos propios de entornos de construcción, minería y mantenimiento. El diseño compacto de 64 mm x 101 mm x 40 mm (alto x largo x ancho) facilita la instalación en espacios reducidos, complementado con un soporte de montaje de acero que asegura estabilidad estructural bajo vibración. El rango de voltaje de 12-24 Vcd permite su integración directa en sistemas eléctricos de vehículos comerciales y equipos pesados sin requerir adaptadores adicionales.

Desempeño Óptico y Eléctrico

- Tipo de LED:** 6 LED de alta potencia
- Haz luminoso:** Amplio, 64 mm x 101 mm
- Flujo luminoso:** 4630 lúmenes
- Voltaje de operación:** 12-24 Vcd
- Consumo de corriente:** 2.8 A

Construcción y Dimensiones

- Caja:** Disipadora térmica de aluminio
- Lente:** Policarbonato resistente a impactos
- Dimensiones (A x L x An):** 64 mm x 101 mm x 40 mm
- Diseño:** Compacto y robusto para montaje fácil

Contenido del Paquete

- Incluido:** Luz de trabajo LED cuadrada de 6 LED con soporte de montaje de acero

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación de 4630 lúmenes para operaciones nocturnas de alta visibilidad
Característica 2	Caja disipadora térmica de aluminio para operación prolongada sin sobrecalentamiento
Característica 3	Lente de policarbonato resistente a impactos en entornos industriales exigentes
Característica 4	Rango de voltaje amplio 12-24 Vcd compatible con múltiples fuentes de alimentación
Característica 5	Soporte de montaje de acero para instalación robusta en vehículos y maquinaria
Característica 6	Consumo de 2.8 A para relación óptima entre potencia lumínica y eficiencia energética