



Luz de Trabajo Recargable / 650 Lúmenes / 5 LED 3W / IP67 / Montaje Magnético / 3-4 Horas Autonomía

SKU: EW2461-NA    Marca: ECCO    Categoría: Partes o Refacciones

\$1,736.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de trabajo portátil de alta intensidad diseñada para entornos industriales, de mantenimiento y operaciones en campo. Integra cinco LED de 3 W que generan 650 lúmenes de flujo luminoso, con tres modos de operación seleccionables: intensidad máxima al 100%, reducida al 30% para conservar batería, y modo SOS con parpadeo para señalización de emergencia. Su batería de litio recargable ofrece una autonomía operativa de 3 a 4 horas y se recarga mediante cable micro USB. La base magnética permite la fijación inmediata sobre superficies ferrosas, eliminando la necesidad de soportes adicionales. Construida con clasificación IP67, resiste la entrada de polvo y la inmersión temporal en agua, asegurando funcionamiento confiable en condiciones adversas. El diseño compacto y ergonómico optimiza el manejo en espacios reducidos y prolongados periodos de uso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>5 LED de 3 W con 650 lúmenes de salida luminosa</li><li>Batería de litio recargable con autonomía de 3 a 4 horas</li><li>3 modos de iluminación: 100%, 30% y SOS</li><li>Montaje magnético para colocación versátil</li><li>Protección IP67 contra polvo y agua</li><li>Diseño compacto y ergonómico</li><li>Alimentación: 12 V</li><li>Certificaciones: RoHS, UN/DOT 38.3</li></ul></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Dimensiones: 7.7" (alto) x 4.5" (largo) x 3.9" (profundidad)</li><li>Color: blanco</li><li>Incluye cable de carga micro USB</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='width: 50%; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</div><div style='width: 50%; color: inherit; opacity: 0.9;'>Flujo luminoso: 650 lúmenes</div><div style='width: 50%; color: inherit; opacity: 0.9;'>LED: 5 x 3 W</div><div style='width: 50%; color: inherit; opacity: 0.9;'>Modos: 100%, 30%, SOS</div><div style='width: 50%; color: inherit; opacity: 0.9;'>Autonomía: 3 a 4 horas</div><div style='width: 50%; color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje: 12 V</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='width: 50%; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</div><div style='width: 50%; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección: IP67</div><div style='width: 50%; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones: RoHS, UN/DOT 38.3</div><div style='width: 50%; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Tres modos de iluminación: 100%, 30% y SOS para adaptarse a distintas condiciones operativas    |
| Característica 2 | Batería de litio recargable con autonomía de 3 a 4 horas de operación continua                  |
| Característica 3 | Montaje magnético integrado para fijación rápida en superficies metálicas sin herramientas      |
| Característica 4 | Protección IP67 contra polvo y inmersión temporal en agua para uso en exteriores e industriales |
| Característica 5 | Diseño compacto y ergonómico que facilita el manejo en espacios reducidos                       |
| Característica 6 | Certificaciones RoHS y UN/DOT 38.3 para transporte seguro de baterías de litio                  |