



Luz de Trabajo LED Cuadrada, 6 LED, 6552 Lúmenes, 12-24 Vcd

SKU: EW2721 Marca: ECCO Categoría: Blanco / Claro

\$1,286.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Luz de trabajo LED cuadrada diseñada para aplicaciones profesionales en vehículos, maquinaria agrícola, industrial y equipos de servicio pesado. Integra 6 LED de alta eficiencia que generan 6552 lúmenes con un haz amplio, proporcionando iluminación efectiva para operaciones nocturnas o en condiciones de baja visibilidad. La construcción incorpora caja de aluminio con disipación térmica integrada, lente de policarbonato resistente a impactos y soporte de montaje de acero, garantizando durabilidad en entornos de vibración, polvo y exposición a elementos. El diseño compacto de 92 x 124 x 45 mm permite su instalación en espacios reducidos sin comprometer el desempeño luminoso. Opera con alimentación de 12-24 Vcd a 3.6 A, compatible con sistemas eléctricos estándar de vehículos comerciales y equipos móviles.

Características Generales

- 6 LED de alta intensidad, 6552 lúmenes de salida luminosa
- Haz amplio para cobertura de área de trabajo extensa
- Rango de voltaje 12-24 Vcd, consumo 3.6 A
- Caja de aluminio con disipación térmica integrada
- Lente de policarbonato resistente a impactos
- Soporte de montaje de acero para fijación robusta
- Diseño compacto: 92 mm (alto) x 124 mm (largo) x 45 mm (ancho)
- Desempeño Óptico y Eléctrico
- Cantidad de LED: 6
- Flujo luminoso: 6552 lúmenes
- Patrón de haz: Amplio
- Voltaje de operación: 12-24 Vcd
- Consumo de corriente: 3.6 A
- Construcción Física
- Material de caja: Aluminio con disipación térmica
- Material de lente: Policarbonato resistente a impactos
- Material de soporte: Acero
- Dimensiones: 92 mm (alto) x 124 mm (largo) x 45 mm (ancho)
- Factor de forma: Cuadrada, ultra compacta
- Contenido del Paquete
- Luz de trabajo LED ECCO EW2721
- Soporte de montaje de acero integrado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación de 6552 lúmenes para condiciones de baja visibilidad
Característica 2	Alimentación flexible 12-24 Vcd para vehículos y maquinaria
Característica 3	Disipación térmica activa en caja de aluminio para prolongar vida útil
Característica 4	Lente de policarbonato resistente a impactos en entornos exigentes
Característica 5	Soporte de montaje de acero para instalación en superficies vibratorias
Característica 6	Diseño compacto 92 x 124 x 45 mm para espacios de instalación reducidos