



Luz de Visera, 12-24 Vcc con enchufe vehicular, doble cabezal, dual color, ámbar/blanco

SKU: ED5051VDL2AW Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$4,169.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Descripción principal --><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px;'>Luz de visera</h2><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 25px;'>La luz de cubierta, tablero y visera de bajo perfil ED5051VDL2 de ECCO brinda una advertencia discreta donde se necesita una luz interior en un camión de trabajo o en cualquier flota de vehículos. Monte la luz de advertencia de forma permanente o temporal utilizando las ventosas incluidas o los soportes permanentes. Los cabezales de luz LED de dos colores están disponibles en combinaciones de colores blanco y ámbar, rojo o azul, que son capaces de producir 67 patrones de destello. El adaptador para enchufar cigarrillos también incluye un controlador simple de dos botones y una cubierta removible evita el retroceso no deseado del parabrisas.</p></div><!-- Especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>AMPS: 1.7A<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: SAE CLASS I, CA T13, R65, R10, RCM, ROHS<li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 2.8”<li style='margin-bottom: 5px;'>Patrones de destello: 67<li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 1.3”<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12-24 V<li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 5 años<li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 13.7”</div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje flexible con ventosas o soportes permanentes
Característica 2	67 patrones de destello configurables para máxima visibilidad
Característica 3	Certificaciones SAE Clase I, CA T13, R65 y R10 incluidas
Característica 4	Perfil ultradelgado de 1.3 pulgadas para instalación discreta
Característica 5	Voltaje universal 12-24 Vcc para toda clase de vehículos
Característica 6	Controlador de dos botones integrado en adaptador vehicular