



Luz direccional LEDs Ambar / Violeta para la detección materiales de alta visibilidad

SKU: ED3802AH Marca: ECCO Categoría: Ámbar

\$2,031.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de descripción principal

La luz de advertencia LED **ED3800 Viz™ Series** incorpora la innovadora tecnología **HINVII™**, que mejora significativamente la seguridad en el área de trabajo al iluminar de manera activa el equipo de alta visibilidad, como chalecos, conos y señalización. Esto aumenta la visibilidad de los trabajadores en zonas de alto tráfico, con poca luz o con niebla.

Diseñada para vehículos de servicios públicos, construcción y uso comercial, esta luz direccional de **perfil ultrabajo** ofrece una instalación sencilla y un rendimiento superior gracias a sus patrones de destello sincronizados, óptica de ángulo amplio y control independiente de color, estableciendo un nuevo estándar en iluminación de seguridad vehicular.

Características de diseño:

- Control independiente de color:** 12-24 VDC
- Altamente efectivo con materiales de alta visibilidad:** chalecos de seguridad, conos de tráfico y señalización
- Mejora significativamente la seguridad del trabajador y la visibilidad en el sitio de trabajo:** Ilumina con luz **no UV**, segura y no daña para los seres humanos
- La iluminación Viz no es una luz de advertencia;** los municipios pueden tener reglas específicas sobre este color, verifique las regulaciones locales
- Montaje superficial de **perfil ultrabajo****
- Sincronizable**
- Base de aluminio fundido a presión con lente de policarbonato**
- Rango de temperatura:** -40 °F a +149 °F (-40 °C a +65 °C)

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología HINVII™ resalta equipo reflectante de alta visibilidad
Característica 2	Control independiente de color ámbar y violeta sin emisiones UV
Característica 3	Óptica de ángulo amplio para cobertura superior del área de trabajo
Característica 4	Patrones de destello sincronizables entre múltiples unidades
Característica 5	Perfil ultrabajo en aluminio para montaje discreto en vehículos
Característica 6	Compatible con sistemas vehiculares 12-24 VDC estándar