



SKU: SF-1301-BAQ Marca: SFIRE Categoría: Sirenas y Estrobos

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

HERO

>SFIRE ó SF1301-BAQ · Seóalizión Visual</div><div style='font-size: 36px; font-weight: 700; margin: 0 160px; color: inherit; line-height: 1.15;'>La luz no la paradea. Parpadea mejor.</div><p style='font-size: 17px; opacity: 0.8; max-width: 620px; margin: 0 auto 30px; padding-left: 1.5;'>35 LEDs de alta intensidad. 8 patrones configurables. 0 50,00 horas de operación continua. La estroboscópica que se adapta a tu instalación, no al revés.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; padding: 30px; gap: 30px; padding-bottom: 30px; border-top: 1px solid rgba(150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,0.2); margin: 0 40px;'><div style='text-align: center; min-width: 100px;'><div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit;'>35</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>LEDs</div></div><div style='text-align: center; min-width: 100px;'><div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit;'>50K</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Horas</div></div><div style='text-align: center; min-width: 100px;'><div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit;'>IP66</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Exterior</div></div><div style='text-align: center; min-width: 100px;'><div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit;'>8</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Patrones</div></div><div style='text-align: center; min-width: 100px;'><div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit;'>1</div><div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Universal</div></div></div><!-- ===== PILAR 1: VISIBILIDAD ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin: 0 0 50px; padding: 0 10px;'><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px;'>VISIBILIDAD

</div><div style='font-size: 26px; font-weight: 600; margin: 0 0 14px; color: inherit; line-height: 1.2;'>Se ve desde cualquier ánulo.</div><p style='font-size: 15px; opacity: 0.85; line-height: 1.6; margin: 0 0;'>35 LEDs distribuidos en un lente omnidireccional. La alerta visual llega a cada punto del perímetro, sin importar dónde esté el observador. El lente de policarbonato resiste impactos y calor, manteniendo la intensidad luminosa a lo largo de 50,000 horas de operación.</p></div><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px; text-align: center;'></div></div><!-- ===== PILAR 2: PERSONALIZACIón ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin: 0 0 50px; padding: 0 10px;'><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px; text-align: center;'></div><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px; order: 2;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px;'>8 PATRONES CONFIGURABLES</p><div style='font-size: 26px; font-weight: 600; margin: 0 0 14px; color: inherit; line-height: 1.2;'>Tu instalación, tus reglas.</div><p style='font-size: 15px; opacity: 0.85; line-height: 1.6; margin: 0 0;'>Elige entre 8 patrones de parpadeo, ajusta el ciclo de trabajo y controla la velocidad de destello. Cada proyecto tiene su propio lenguaje visual: la SF-1301-BAQ lo habla. Sin programadores, sin software. Solo dip-switches al alcance de tu mano.</p></div></div><!-- ===== PILAR 3: RESISTENCIA ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin: 0 0 50px; padding: 0 10px;'><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px;'>IP66 / IK</div><div style='font-size: 26px; font-weight: 600; margin: 0 0 14px; color: inherit; line-height: 1.2;'>Llave, truene o haga polvo.</div><p style='font-size: 15px; opacity: 0.85; line-height: 1.6; margin: 0 0;'>Grado de protección IP66 contra lluvia intensa y polvo. El lente de policarbonato soporta impactos y temperaturas extremas. Diseónado para fachadas, postes y azoteas donde otras estroboscópicas no duran ni un aóo.</p></div><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px; text-align: center;'></div></div><!-- ===== PILAR 4: RESPALDO ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin: 0 0 50px; padding: 0 10px;'><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px; text-align: center;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px;'>BATERÍA DE RESPALDO</p><div style='font-size: 26px; font-weight: 600; margin: 0 0 14px; color: inherit; line-height: 1.2;'>Se va la luz. La alerta sigue.</div><p style='font-size: 15px; opacity: 0.85; line-height: 1.6; margin: 0 0;'>BaterÍa de respaldo de 9V para operación continua durante cortes de energía. Porque el momento más crítico de una emergencia es cuando falla el suministro principal. La SF-1301-BAQ no depende de la red.</p></div><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px; text-align: center;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px;'>APLICACIONES</div><div style='font-size: 26px; font-weight: 600; margin: 0 0 14px; color: inherit; line-height: 1.2;'>Alarmas Residenciales</div><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 0 0 6px; color: inherit;'>Naves Industriales</p></div><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px; text-align: center;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin: 0 0 8px;'>Torres y Antenas</p></div></div><div style='padding: 10px; overflow: hidden;'><div style='padding: 12px 16px; font-weight: 600; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,0.2); color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='margin: 0 12px; font-weight: 500;'>100mA @ࢣ150mA</div><div style='padding: 12px 16px; font-weight: 600; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,0.2); color: inherit;'>Temperatura de Operación</div><div style='margin: 0 12px; font-weight: 500;'>-20C a +50C</div><div style='padding: 12px 16px; font-weight: 600; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,0.2); color: inherit;'>Consumo de Corriente</div><div style='margin: 0 12px; font-weight: 500;'>500mA</div><div style='padding: 12px 16px; font-weight: 600; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,0.2); color: inherit;'>Tiempo de Vida</div><div style='margin: 0 12px; font-weight: 500;'>50,000 horas</div><div style='padding: 12px 16px; font-weight: 600; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,0.2); color: inherit;'>Certificación</div><div style='margin: 0 12px; font-weight: 500;'>CE</div><div style='padding: 12px 16px; font-weight: 600; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,0.2); color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='margin: 0 12px; font-weight: 500;'>Con sistemas de alarma y controladores de emergencia</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visibilidad omnidireccional 360° para cobertura total del perímetro
Característica 2	50,000 horas de operación continua sin mantenimiento
Característica 3	8 patrones de parpadeo configurables mediante dip-switch
Característica 4	Batería de respaldo 9V para operación sin interrupciones
Característica 5	Voltaje universal 12-24 Vcc/Vca con instalación de 2 cables
Característica 6	Lente de policarbonato resistente a impactos y calor