



Luz Estroboscópica LED / 55 LEDs de Alta Intensidad / 8 Patrones de Parpadeo Ajustables / Batería de Respaldo 9V / Voltaje Universal 12-24 Vcc/Vca / IP66/IP55 / Bocina 100 dB

SKU: SF-1301-SAQ Marca: SFIRE Categoría: Lámparas de Obstrucción

\$365.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Luz estroboscópica LED diseñada para aplicaciones de señalización y advertencia en entornos industriales y exteriores. Incorpora 55 LEDs de alta intensidad con una vida útil superior a 50,000 horas, superando el desempeño de las luces estroboscópicas convencionales. El sistema permite personalización total de patrones de destello mediante 8 modos ajustables con control independiente de ciclo de trabajo y velocidad de parpadeo. Integra bocina de 100 dB para alertas audiovisuales simultáneas y batería de respaldo de 9V que garantiza operación continua ante interrupciones de alimentación. Compatibilidad con voltaje universal 12-24 Vcc/Vca a 60 Hz facilita su integración en diversas infraestructuras eléctricas sin requerir adaptadores adicionales.

• 55 LEDs de alta intensidad

• Vida útil: 50,000 horas

• 8 patrones de parpadeo ajustables

• Ciclo de trabajo y velocidad configurables

• Bocina integrada: 100 dB

• Batería de respaldo: 9V

• Protección: IP66/IP55

• Voltaje: 12-24 Vcc/Vca, 60 Hz

• LEDs: 55 unidades de alta intensidad

• Patrones de parpadeo: 8 ajustables

• Ciclo de trabajo: Configurable

• Velocidad de parpadeo: Configurable

• Bocina: 100 dB integrada

• Físicas y Eléctricas

• Voltaje de operación: 12-24 Vcc/Vca

• Frecuencia: 60 Hz

• Batería de respaldo: 9V

• Protección: IP66/IP55

• Contenido del Paquete

SF1301SAQ

Luz estroboscópica LED

ESPECIFICACIONES

Característica 1	LEDs de alta intensidad con 50,000 horas de vida útil
Característica 2	8 patrones de parpadeo con ciclo y velocidad configurables
Característica 3	Bocina integrada de 100 dB para alertas audiovisuales
Característica 4	Batería de respaldo 9V para operación continua ante fallos
Característica 5	Voltaje universal 12-24 Vcc/Vca para instalación flexible
Característica 6	Protección IP66/IP55 para exteriores e industriales