



Luz Estroboscópica LED (55) / Patrones de Parpadeo Ajustables / 8 Patrones / Batería de Respaldo / 12-24 Vcc/Vca / Resistente al Clima IP66/IP55

SKU: SF-1301-SAQ Marca: SFIRE Categoría: Sirenas y Estrobos

\$383.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>La luz estroboscópica LED SFIRE ofrece funcionalidades avanzadas en aplicaciones de señalización y advertencia. Con hasta 55 LEDs (SF1301SAQ), un diseño resistente a condiciones climáticas, y un ciclo de vida de 50,000 horas, supera a las luces estroboscópicas convencionales. Dispone de un sistema patentado de visibilidad múltiple y opción de batería de respaldo, apropiadas para iluminación continua. Las luces permiten una personalización total de patrones de destello, ciclo de trabajo y velocidad de parpadeo, y en el modelo SF-1301-SAQ, incorpora un buzzer de 100dB.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta intensidad LED <li style='margin-bottom: 5px;*>Vida útil de más de 50,000 horas <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación sencilla de 2 cables <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistente al clima <li style='margin-bottom: 5px;*>Lente de alto impacto y resistente al calor <li style='margin-bottom: 5px;*>Visible en todas las direcciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Batería de respaldo de 9V opcional, <strong style='color: inherit;*>no incluida </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Funcionalidades</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>8 patrones de parpadeo diferentes <li style='margin-bottom: 5px;*>Ciclo de trabajo ajustable <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de parpadeo ajustable <li style='margin-bottom: 5px;*>Buzzer de 100dB en el modelo SF-1301-SAQ </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Interfaces y Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de operación: 12 - 24 Vcc/Vca, 60Hz </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Requisitos y Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo SF-1301-BAQ: IP66 <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo SF-1301-SAQ: IP55 <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de corriente en diferentes modos: 100mA a 150mA </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Seguridad y Alarmas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='font-size: 14px; margin: 0;*>Ideal para aplicaciones en sistemas de seguridad donde la señalización visual audible es esencial.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Iluminación Continua</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='font-size: 14px; margin: 0;*>Proporciona opciones de luz continua con batería de respaldo para ambientes críticos.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Ambientes Exteriores</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='font-size: 14px; margin: 0;*>Diseñada para resistir condiciones climáticas adversas con grados de protección IP66/IP55.</p> </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	LEDs de alta intensidad con 50,000 horas de vida útil
Característica 2	8 patrones de parpadeo con ciclo y velocidad configurables
Característica 3	Bocina integrada de 100 dB para alertas audiovisuales
Característica 4	Batería de respaldo 9V para operación continua ante fallos
Característica 5	Voltaje universal 12-24 Vcc/Vca para instalación flexible
Característica 6	Protección IP66/IP55 para exteriores e industriales

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 16:28