



## Luz Frontal Ultra Brillante para motocicleta, color ambar

SKU: XLT1705A    Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING    Categoría: Luces Perimetrales

\$696.28

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>LEDs:</strong> 9 unidades de 3 watts cada uno</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Flasher:</strong> Interconstruido con 25 patrones de destello</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Voltaje:</strong> 10-30 VCC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Consumo:</strong> Máximo 3 amperios</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Longitud:</strong> Ajustable de 64 a 104 cm</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Modelo:</strong> XLT1705A</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tamaño:</strong> 5.7" x 2.68" x 2.13"</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Montaje:</strong> Permanente</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Potencia:</strong> 15 W + 15 W</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Frecuencia:</strong> 2 - 4Hz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Vida útil:</strong> 50,000 horas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Protección:</strong> IP66</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Memoria:</strong> Sí, para patrón de destello</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Lentes:</strong> Diseño de gran angular para máxima salida óptica</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material:</strong> Policarbonato de alta transparencia aprobado</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Resistencia:</strong> Soporta impactos y resistente al desvanecimiento</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Colores disponibles:</strong> Rojo, azul, ámbar y blanco</li> </ul> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad industrial</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Emergencias y rescates</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Vehículos de seguridad</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones críticas</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IP66</li> </ul> </div> </div> </div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Flasher integrado con 25 patrones de destello programables |
| Característica 2 | Memoria interna para conservar patrón seleccionado         |
| Característica 3 | Lentes gran angular para máxima visibilidad periférica     |
| Característica 4 | Policarbonato de alta transparencia resistente a impactos  |
| Característica 5 | Longitud ajustable para adaptación a múltiples vehículos   |
| Característica 6 | Protección IP66 para operación en condiciones adversas     |