



Luz Frontal Ultra Brillante para motocicleta, color azul

SKU: XLT1705B Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Luces Perimetrales

\$721.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de LEDs: 9 unidades de 3 watts cada uno <li style='margin-bottom: 5px;'>Flasher: Interconstruido con 25 patrones de destello <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 10-30 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: Máximo 3 Amperios <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: Ajustable de 64 a 104 cm </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de LEDs: 5 unidades GENIII 3 W por faro <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 10-30 Vcd <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 15 W + 15 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores Disponibles: Rojo, azul, ámbar y blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de Flash: 2-4 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida Útil: 50,000 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP66 <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de Memoria: Sí </div> <!-- Sección de construcción y diseño --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Construcción y Diseño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de Lente: Gran angular para máxima salida óptica <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Policarbonato de alta transparencia aprobado <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: Impactos pesados y desvanecimiento de color <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Permanente <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 5.7' x 2.68' x 2.13' </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flasher con 25 patrones de destello programables
Característica 2	Lente gran angular con visibilidad de 180°
Característica 3	Memoria integrada para retención de configuración
Característica 4	Construcción en policarbonato de alta resistencia al impacto
Característica 5	Vida útil extendida de 50,000 horas de operación
Característica 6	Montaje permanente con ajuste ergonómico de longitud