



Luz Frontal Ultra Brillante para motocicleta, color rojo

SKU: XLT1705R Marca: EPCM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Luces Perimetrales

\$707.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>LEDs: 9 unidades de 3 watts cada uno <li style='margin-bottom: 5px;'>Flasher: Incorporado con 25 patrones de destello <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 10-30 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: Máximo 3 amperios <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: Ajustable de 64 a 104 cm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de LED: 5 unidades GENIII de 3 W por faro <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente: Diseño de gran angular para máxima salida óptica <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Policarbonato de alta transparencia aprobado <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores disponibles: Rojo, azul, ámbar y blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria: Sí, para patrón intermitente </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones típicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje operativo: 10-30 Vcd <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 15 W + 15 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 3A máx <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de flash: 2-4Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 5.7' x 2.68' x 2.13' <li style='margin-bottom: 5px;'>Impermeable: IP66 <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil: 50,000 horas </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones típicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Señalización de emergencia en motocicletas <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en aplicaciones de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de señalización crítica <li style='margin-bottom: 5px;'>Vehículos de seguridad y patrullaje </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de construcción y durabilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción y durabilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de policarbonato resistente a impactos <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño que resiste el desvanecimiento por exposición solar <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema impermeable con clasificación IP66 <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil prolongada de 50,000 horas </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	9 LEDs de 3W para máxima visibilidad diurna y nocturna
Característica 2	25 patrones de destello con memoria integrada
Característica 3	Voltaje amplio 10-30 VDC para diversas fuentes de alimentación
Característica 4	Consumo máximo de 3A para eficiencia energética
Característica 5	Ajustable de 64 a 104 cm para adaptación flexible
Característica 6	IP66 para operación en condiciones climáticas extremas