



Luz Lateral de Navegación / Verde 2 Millas / 12 VCD / Arco 225° / Proyección 6.35 cm (2.5 in) / Embarcaciones Menores 20 m (65.6 ft)

SKU: 0170-WSD-12V Marca: PERKO Categoría: Iluminación Sumergible y de Navegación

\$833.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Luz lateral de navegación certificada para embarcaciones a vela o a motor con eslora inferior a 20 m (65.6 ft). Diseñada para cumplimiento de normativas USCG con lente verde de visibilidad certificada de 2 millas náuticas y arco de iluminación de 225°. Carcasa construida en polímero blanco resistente a condiciones marinas adversas. Proyección total de 6.35 cm (2.5 in) que permite instalación en espacios reducidos de la superestructura. Operación a 12 VCD con bombilla incluida, lista para montaje directo con tornillo #10.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Certificación: USCG para embarcaciones menores a 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Lente: Verde con visibilidad certificada de 2 millas náuticas (2 NM)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Arco de visibilidad: 225°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Voltaje operativo: 12 VCD (bombilla incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Carcasa: Polímero blanco resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Tamaño de tornillo de montaje: #10<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Visibilidad certificada: 2 millas náuticas (USCG 2 NM)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Arco de visibilidad: 225°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color de lente: Verde<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje: 12 VCD<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Proyección total: 2.5 in (6.35 cm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura total: 3.625 in (9.20 cm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ancho: 4.125 in (10.47 cm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Carcasa: Polímero blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tamaño de tornillo: #10<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Bombilla: Incluida<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Luz lateral de navegación con lente verde<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Carcasa blanca de polímero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Bombilla para 12 VCD</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación USCG para embarcaciones a vela o motor menores a 20 m (65.6 ft)
Característica 2	Visibilidad certificada de 2 millas náuticas con lente verde
Característica 3	Arco de 225° para cumplimiento normativo de navegación lateral
Característica 4	Carcasa de polímero blanco resistente a condiciones marinas
Característica 5	Proyección compacta de 6.35 cm (2.5 in) para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Operación directa a 12 VCD con bombilla incluida lista para montaje