



Luz Lateral Navegación Roja / 12 VCD / 1 Milla Náutica / Acero Inoxidable / 12 m (39.4 ft)

SKU: 0972-DP0-ST5 Marca: PERKO Categoría: Iluminación Sumergible y de Navegación

\$1,289.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz lateral de navegación roja diseñada para embarcaciones menores de 12 metros. Construida con tapa de acero inoxidable pulido y base de polímero negro resistente a condiciones marinas. Integra contactos chapados en oro que garantizan conductividad eléctrica estable y libre de corrosión. Opera a 12 VCD con un consumo de 0.80 A e incluye bombilla para su instalación inmediata. Ofrece visibilidad de 1 milla náutica, cumpliendo con los requerimientos normativos para embarcaciones de menor eslora.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tapa de acero inoxidable pulido para alta resistencia a la corrosión marina<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Base de polímero negro resistente a impactos y condiciones climáticas adversas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contactos chapados en oro para conductividad eléctrica óptima y duradera<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Operación a 12 VCD con consumo de 0.80 A; incluye bombilla<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Visibilidad de 1 milla náutica para cumplimiento normativo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño compacto para instalación en embarcaciones menores de 12 m (39.4 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altura de 1.625' (4.1275 cm) y fijación con tornillo tamaño #4</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 0; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Visibilidad: 1 milla náutica<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Embarcaciones menores de 12 m (39.4 ft)<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Luz lateral de navegación roja<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Formato: Compacto para espacios reducidos<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 0; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tapa: Acero inoxidable pulido<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Base: Polímero negro resistente<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contactos: Chapados en oro<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje: 12 VCD<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo: 0.80 A<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Altura: 1.625' (4.1275 cm)<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tornillo de fijación: #4</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 0; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Luz lateral de navegación roja con carcasa blanca<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bombilla incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos chapados en oro para conductividad libre de corrosión
Característica 2	Base de polímero negro resistente a ambientes marinos
Característica 3	Diseño compacto para embarcaciones de reducido tamaño
Característica 4	Incluye bombilla para puesta en marcha inmediata
Característica 5	Bajo consumo energético de solo 0.80 amperios
Característica 6	Montaje con tornillo estándar número 4 incluido