



Luz LED Auxiliar de Compartimento / 22 LED / Dual Color Rojo/Blanco / 770 Lúmenes / 12-24 VCD / IP64 / Perfil Bajo

SKU: CW0401-WR Marca: ECCO Categoría: Rojo

\$2,627.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz auxiliar LED de compartimento interior de vehículo con 22 unidades de alta potencia y diseño de perfil bajo para instalación empotrada. Ofrece iluminación dual seleccionable en color blanco y rojo mediante interruptor integrado, con una salida luminosa de 770 lúmenes. Opera con voltaje universal de 12 a 24 VCD, lo que permite su implementación en flotas mixtas de vehículos comerciales, de emergencia y de servicio. Su construcción cumple con la clasificación IP64 para resistencia a polvo y salpicaduras de agua, además de contar con certificación R10 para uso en entornos automotrices. Disponible en configuración con interruptor de encendido/apagado integrado o con conexión directa (hardwire) según los requerimientos de instalación del vehículo.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>22 LED de alta potencia con salida de 770 lúmenes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Doble color seleccionable: blanco y rojo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto de perfil bajo para montaje empotrado (flush mount)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje universal: 12-24 VCD<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Clasificación IP64 y certificación R10<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Opción de interruptor integrado o conexión directa (hardwire)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de luz: LED para compartimento interior de vehículo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cantidad de LED: 22 unidades de alta potencia<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Salida de luz: 770 lúmenes<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Colores de iluminación: rojo y blanco (dual-color)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Función dual: alternancia entre luz roja y blanca<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de operación: 12-24 VCD<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño: perfil bajo y compacto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje: empotrado (flush mount)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Clasificación de protección: IP64<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificación: R10</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Luz LED de compartimento serie 400<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Opción de instalación: interruptor integrado o conexión directa (hardwire)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble color seleccionable para adaptarse a condiciones de visibilidad nocturna o iluminación general
Característica 2	Perfil bajo compacto que minimiza el espacio ocupado en compartimentos interiores de vehículos
Característica 3	Salida de 770 lúmenes con LED de alta potencia para iluminación eficiente del área de trabajo
Característica 4	Voltaje universal 12-24 VCD compatible con flotas de vehículos ligeros y pesados
Característica 5	Montaje empotrado (flush mount) que integra el dispositivo sin protuberancias
Característica 6	Certificación R10 e IP64 para uso seguro en entornos automotrices y resistencia a polvo y salpicaduras