



Luz LED Auxiliar de Escena / 22 LED / Dual Color Rojo/Blanco / 770 Lúmenes / 12-24 VCD / IP64 / Montaje Empotrado / 17.7 Pulgadas (449.6 mm)

SKU: CW0402-WR    Marca: ECCO    Categoría: Claro

\$3,795.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz auxiliar de escena con 22 LED de alta eficiencia diseñada para iluminación de compartimentos interiores de vehículos. Ofrece salida dual de color rojo y blanco seleccionable según las condiciones operativas, con un perfil compacto y bajo optimizado para montaje empotrado que reduce la intrusión espacial. Genera 770 lúmenes de iluminación potente a partir de una fuente de 12-24 VCD, lo que la hace compatible con sistemas eléctricos de flotas comerciales, de servicio público y de emergencia. Cuenta con clasificación IP64 para protección contra polvo y salpicaduras de agua, además de certificación R10 que garantiza resistencia a vibraciones y condiciones ambientales propias del tránsito vehicular.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 22 LED de alta eficiencia para compartimento interior</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Doble color blanco y rojo seleccionable</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto para montaje empotrado (flush mount)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 770 lúmenes de iluminación potente</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 17.7 pulgadas (449.6 mm)</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 5px 0;'>• Tipo de luz: LED</li><li style='padding: 5px 0;'>• Cantidad de LED: 22</li><li style='padding: 5px 0;'>• Colores de iluminación: Rojo y blanco (dual-color)</li><li style='padding: 5px 0;'>• Flujo luminoso: 770 lúmenes</li><li style='padding: 5px 0;'>• Función dual: Alternancia entre luz roja y blanca</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 5px 0;'>• Voltaje de operación: 12-24 VCD</li><li style='padding: 5px 0;'>• Diseño: Perfil bajo y compacto, montaje empotrado (flush mount)</li><li style='padding: 5px 0;'>• Longitud: 17.7 pulgadas (449.6 mm)</li><li style='padding: 5px 0;'>• Clasificación de protección: IP64</li><li style='padding: 5px 0;'>• Certificación: R10 (resistencia a deslumbramiento y vibraciones)</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 5px 0;'>• Montaje: Empotrado (flush mount)</li><li style='padding: 5px 0;'>• Opciones de conexión: Interruptor integrado o cableado directo (hardwire)</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Iluminación dual roja y blanca para adaptarse a condiciones operativas variables      |
| Característica 2 | Perfil bajo empotrado que minimiza el espacio ocupado en compartimentos interiores    |
| Característica 3 | 770 lúmenes de salida luminosa para visibilidad efectiva en entornos oscuros          |
| Característica 4 | Operación en 12-24 VCD compatible con flotas de vehículos comerciales y de emergencia |
| Característica 5 | Certificación R10 para resistencia a vibraciones y deslumbramiento en tránsito        |
| Característica 6 | IP64 que protege contra polvo y salpicaduras en uso interior exigente                 |