



Luz LED de advertencia peatonal de punto azul para montacargas y vehiculos

SKU: EW2002-B Marca: ECCO Categoría: Rojo

\$2,298.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>LUZ PREVENTIVA PARA MONTACARGAS SERIE EW2002</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Esta luz está destinada a complementar una luz de advertencia de 360º proyectando un punto de advertencia azul en el suelo, en la parte delantera o trasera del vehículo. Esta característica de seguridad adicional es especialmente útil cuando hay rincones ciegos (es decir, estanterías de almacenés) y es probable que la vean peatones que no prestan mucha atención a su entorno.</p><div style='margin-top: 20px;'><h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características</h4><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Lente de policarbonato<li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa de aluminio<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP67<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a daños por impacto y vibración<li style='margin-bottom: 5px;'>3 Años de garantía</div><div style='margin-top: 20px;'><h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones técnicas</h4><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12 - 80 Vcc<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 1 Amp máx<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 4.7' x 4.1' x 2.6' (Ancho x Alto x Profundidad)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'> </div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Proyección de punto azul en suelo para zonas de esquina ciega
Característica 2	Carcasa de aluminio con lente de policarbonato de alta resistencia
Característica 3	Operación estable en voltaje de 12 a 80 VCC sin conversor externo
Característica 4	Protección IP67 para ambientes de almacén con polvo y humedad
Característica 5	Diseño compacto de 4.7 x 4.1 x 2.6 in para montaje discreto
Característica 6	Resistencia a impactos y vibraciones en operación industrial continua