



Luz LED de Emergencia / Doble LED 1W / 150 Lúmenes / Voltaje Universal 127-277 VAC / Batería Ni-Cd 3.6V 900mAh / UL 5VA / 90 min

Autonomía

SKU: SF700W

Marca: SFIRE

Categoría: Estaciones y Señalización de Emergencia

\$586.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<![CDATA[<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '><!-- ===== HERO ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 50px; min-height: 400px; '> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px; '> <p style='font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px; color: inherit; '>SFIRE · Iluminaciön de Emergencia</p> <h2 style='font-size: 42px; font-weight: 300; line-height: 1.15; margin: 0 0 16px 0; color: inherit; '> Cuando la luz se va,
<strong style='font-weight: 600; '>el SF700W ya está encendido. </h2> <p style='font-size: 18px; opacity: 0.8; line-height: 1.6; color: inherit; max-width: 520px; '> Dos cabezales LED de 1W proyectan 150 lúmenes de luz fría durante 90 minutos continuos. Alimentaciön universal de 127 a 277 VAC. Batería Ni-Cd que se recarga en 24 horas y está lista para el siguiente corte. Sin mantenimiento, sin sorpresas. </p> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px; text-align: center; '> <p style='font-size: 11px; opacity: 0.4; margin-top: 8px; color: inherit; '>Imagen de carácter ilustrativo. El aspecto del producto puede variar ligeramente.</p> </div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; gap: 20px; padding: 30px 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); margin-bottom: 50px; '> <div style='text-align: center; min-width: 100px; '> <div style='font-size: 32px; font-weight: 300; color: inherit; '>127-277</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; '>VAC Universal</div> <div style='text-align: center; min-width: 100px; '> <div style='font-size: 32px; font-weight: 300; color: inherit; '>UL 5VA</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; '>Resistencia al Fuego</div> <div style='text-align: center; min-width: 100px; '> <div style='font-size: 32px; font-weight: 300; color: inherit; '>90</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; '>Min Autonomía</div></div> <div style='text-align: center; min-width: 100px; '> <div style='font-size: 32px; font-weight: 300; color: inherit; '>24 h</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; '>Recarga</div> <div style='text-align: center; min-width: 100px; '> <div style='font-size: 32px; font-weight: 300; color: inherit; '>2×1W</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; color: inherit; '>Doble LED</div><!-- ===== PILAR 1: DOBLE LED ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px; '> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; text-align: center; '> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; '> <p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; margin-bottom: 6px; color: inherit; '>Iluminaciön</p> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 300; line-height: 1.2; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; '>Dos ojos que ven en la oscuridad.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.8; line-height: 1.6; color: inherit; '>Dos cabezales independientes de 1W cada uno. 150 lúmenes de luz fría que barren el pasillo, la escalera o la salida de emergencia. Suficiente para que todos vean hacia dönde ir, sin titubeos.</p> </div><!-- ===== PILAR 2: VOLTAJE UNIVERSAL ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px; '> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; text-align: center; '> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; '> <p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; margin-bottom: 6px; color: inherit; '>Alimentaciön</p> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 300; line-height: 1.2; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; '>Una sola luminaria. Cualquier instalaciön.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.8; line-height: 1.6; color: inherit; '>De 127 a 277 VAC sin adaptadores, sin transformadores, sin confusiones. La misma unidad funciona en una oficina pequeña o en una nave industrial con alimentaciön trifásica. Un solo SKU, cero errores de pedido.</p><!-- ===== PILAR 3: BATERÍA Y AUTONOMÍA ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px; '> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; text-align: center; '> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; '> <p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; margin-bottom: 6px; color: inherit; '>Respaldo</p> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 300; line-height: 1.2; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; '>90 minutos de certeza.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.8; line-height: 1.6; color: inherit; '>Batería de Ni-Cd de 3.6V y 900mAh, libre de mantenimiento. Se recarga en 24 horas tras una descarga completa. El indicador de carga en el panel frontal te dice si está lista. Sin abrir la carcasa, sin adivinar.</p> </div><!-- ===== PILAR 4: CERTIFICACIÓN UL 5VA ===== --><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.08); border-radius: 16px; padding: 40px; margin-bottom: 60px; text-align: center; '> <p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; color: inherit; '>Carcasa</p> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 300; line-height: 1.2; margin: 0 0 16px 0; color: inherit; '>La clasificaciön máxima de resistencia al fuego.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.8; line-height: 1.6; color: inherit; max-width: 650px; margin: 0 auto; '> UL 5VA. No es un estándar cualquiera: es el máximo; exigente para materiales plásticos. La cubierta de ABS termoplástico inyectado del SF700W no propaga la flama aunque la fuente de igniciön sea directa y sostenida. En un incendio, cada segundo cuenta — y esta carcasa no va a jugar en contra. </p></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px; '> <div style='font-size: 22px; font-weight: 300; margin-bottom: 24px; color: inherit; opacity: 0.8; '>Dönde se despliega</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; '> <div style='flex: 1 1 180px; min-width: 160px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center; '> <div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit; margin-bottom: 4px; '>Hospitales</div> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.6; color: inherit; '>Iluminaciön crítica sin interrupciön.</div> </div> <div style='flex: 1 1 180px; min-width: 160px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center; '> <div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit; margin-bottom: 4px; '>Hoteles</div> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.6; color: inherit; '>Rutas de emergencia en cada piso.</div> </div> <div style='flex: 1 1 180px; min-width: 160px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center; '> <div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit; margin-bottom: 4px; '>Industria</div> </div> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.6; color: inherit; '>Voltaje universal en naves y plantas.</div> </div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px; '> <h3 style='font-size: 22px; font-weight: 300; margin-bottom: 24px; color: inherit; opacity: 0.8; '>Especificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; '> <div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden; '> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 13px; color: inherit; '> <div style='margin: 0; '> <div style='opacity: 0.5; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>LEDs</div> <div style='margin: 0 0 10px 0; '>2 × 1W LED</div> <div style='opacity: 0.5; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Flujo luminoso</div> <div style='margin: 0 0 10px 0; '>150 lúmenes</div> <div style='opacity: 0.5; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Temperatura de color</div> <div style='margin: 0 0 10px 0; '>Luz fría</div> <div style='opacity: 0.5; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Modo</div> <div style='margin: 0; '>Emergencia (solo al corte eláctrico)</div></div> </div> <div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden; '> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 13px; color: inherit; '> <div style='margin: 0; '> <div style='opacity: 0.5; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Voltaje de entrada</div> <div style='margin: 0 0 10px 0; '>127/277 VAC</div> <div style='opacity: 0.5; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Batería</div> <div style='margin: 0 0 10px 0; '>Ni-Cd 3.6V 900mAh (BAT-700W)</div> <div style='opacity: 0.5; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Autonomía</div> <div style='margin: 0 0 10px 0; '>90 minutos</div> <div style='opacity: 0.5; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Tiempo de recarga</div> <div style='margin: 0; '>24 horas</div> </div> <div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden; '> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 13px; color: inherit; '> <div style='margin: 0; '> <div style='opacity: 0.5; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Físicas</div> </div> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 13px; color: inherit; '> <div style='margin: 0; '> <div style='opacity: 0.5; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Material</div> <div style='margin: 0 0 10px 0; '>ABS termoplástico inyectado</div> <div style='opacity: 0.5; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Certificaciön</div> <div style='margin: 0; '>UL 5VA</div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden; '> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 13px; color: inherit; '> <div style='margin: 0; '> <div style='opacity: 0.5; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Contenido</div> <div style='padding: 14px 16px; font-size: 13px; color: inherit; '> <div style='margin: 0; '> <div style='opacity: 0.5; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Incluye</div> <div style='margin: 0 0 10px 0; '>Luminaria SF700W</div> <div style='opacity: 0.5; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Batería</div> <div style='margin: 0 0 10px 0; '>BAT-700W incluida</div> <div style='opacity: 0.5; font-size: 11px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Garantía</div> <div style='margin: 0; '>1 aña</div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); '> <p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; color: inherit; '>SFIRE · SF700W</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 300; line-height: 1.3; margin: 0 0 8px 0; color: inherit; '>Instalaciön rápida. Cero mantenimiento. Voltaje universal.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.7; color: inherit; max-width: 500px; margin: 0 auto 16px; '>Compatible con cualquier instalaciön eláctrica de 127 a 277 VAC. Una sola referencia para todo el proyecto.</p> <p style='font-size: 13px; opacity: 0.5; color: inherit; '>Batería de repuesto: BAT-700W (3.6V 1000mAh) disponible. </p></div>]]>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta ABS termoplástica UL 5VA para alta resistencia al fuego
Característica 2	Instalación rápida con diseño innovador de montaje

Característica 3	Voltaje universal 127/277 VAC compatible con diversas instalaciones eléctricas
Característica 4	Indicador de carga y botón de prueba integrados para verificación operativa
Característica 5	Batería Ni-Cd 3.6V 900mAh libre de mantenimiento incluida
Característica 6	Recarga completa en 24 horas tras 90 minutos de descarga