



SKU: EW2015R Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul-Verde

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; font-weight: bold; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;">La lísia de nea de borde peatonal está diseña da específicamente para aplicaciones de manejo de materiales para proporcionar una advertencia visual a los peatones en las cercanías; as de los equipos móviles. Esta luz está destinada a complementar la luz de advertencia de 360°ard, al proyectar una lísia; nea roja de lísia; mite en el suelo a cada lado del vehícúlulo. Esta característica de seguridad adicional es especialmente útil cuando hay rincones ocultos (es decir, estanterías de almacén) y es probable que los vean peatones que no prestan mucha atención a su entorno.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Lente de policarbonato<li style="margin-bottom: 5px;">Carcasa de aluminio<li style="margin-bottom: 5px;">Resistente a daños por impacto y vibración<li style="margin-bottom: 5px;">Añtilde; os de garantía; a<li style="margin-bottom: 5px;">137 Lumen<li style="margin-bottom: 5px;">Luz solo para interiores</div></div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 2.9'x 2.6'x 2.5' (Ancho x Alto x Profundidad)<li style="margin-bottom: 5px;">Consumo: 1.1 Amp<li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje: 12 - 80 Vcc</div></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Proyección de línea roja en suelo para delimitación de zonas de trabajo
Característica 2	Lente de policarbonato resistente a impactos en entornos industriales
Característica 3	Carcasa de aluminio para durabilidad en condiciones de vibración
Característica 4	Voltaje operativo 12 - 80 VCC compatible con montacargas y vehículos industriales
Característica 5	137 lúmenes para advertencia visual efectiva en baja visibilidad
Característica 6	Diseño complementario a luces 360° para rincones ocultos en almacenes