



SKU: EW4008    Marca: ECCO    Categoría: Claro

**\$4,786.04**

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

**<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'><div style='flex: 1 1 100%;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripci&iacutec;n/h3><p style='font-size: 'font-size': 15px; color: inherit; margin: 15px 0 0 0;'>La luz de trabajo de la serie EW4000 ofrece la &uacute;tima tecnolog&iacuta;y y la luz blanca m&aacute;xima; brillante para su aplicaci&iacuten;. Dise&ntilde;ado para el reemplazo de faros, este modelo LED ofrece m&aacute;ximas; de 60 000 horas de vida &uacute;tiles; sin mantenimiento junto con un bajo consumo de amperaje. La salida de luz de alta intensidad y la clasificaci&iacuten; CE hacen de esta la opci&iacuten; ideal para una amplia variedad de aplicaciones DOT. Las caracter&iacutesticas adicionales incluyen operaci&iacuten; de 12-24 VDC, montaje resistente a golpes, respirador a prueba de agua IP67 y un ar&eacute;m&iacuten; de 10 y #39;.</p></div><div style='flex: 1 1 100%;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Caracter&iacutesticas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='list-style-type: disc;'><li><strong>Amperaje:</strong> 1.7 A</li><li><strong>Certificaciones:</strong> DOT CERTIFIED, IP67, ROHS</li><li><strong>Profundidad:</strong> 3.45"</li><li><strong>Montaje:</strong> 5px</li><li><strong>Altura:</strong> 3&#39;</li><li><strong>Lu&eacute;menes:</strong> 1600 (LUZ BAJA) / 2400 (LUZ ALTA)</li><li><strong>Voltaje:</strong> KIT DE MONTAJE</li></ul></div></div></div>**

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | 60,000 horas de vida útil sin mantenimiento requerido     |
| Característica 2 | Dual intensidad: 1600 lúmenes baja / 2400 lúmenes alta    |
| Característica 3 | Consumo eficiente de solo 1.7 A de amperaje               |
| Característica 4 | Montaje resistente a golpes y vibraciones severas         |
| Característica 5 | Respiradero a prueba de agua con sellado IP67             |
| Característica 6 | Certificación DOT para aplicaciones vehiculares reguladas |