



Luz LED destellante IP65, recargable solar en color Ámbar

SKU: S125SOL-A Marca: QLIGHT Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$2,120.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Luz LED de advertencia solar con diámetro de 125 mm (4.9 in) diseñada para operación autónoma en entornos exteriores sin acceso a alimentación eléctrica. El panel solar integrado permite una recarga completa en 8 horas, proporcionando hasta 50 horas de funcionamiento continuo con una frecuencia de destello ajustable de 60 a 80 destellos por minuto. El sistema incorpora un detector de oscuridad que activa automáticamente el dispositivo al disminuir la luz ambiental, eliminando la necesidad de intervención manual. La construcción combina lente de policarbonato (PC) y estructura completamente cerrada con protección IP65, garantizando resistencia a polvo, agua y temperaturas extremas entre -25°C y +50°C.

Características Generales

Luz LED intermitente recargable con energía solar

Sistema de detección de oscuridad integrado automático

Estructura completamente cerrada con protección IP65

50 horas de funcionamiento con recarga de 8 horas

Frecuencia de destellos ajustable 60-80 por minuto

Materiales resistentes a temperaturas extremas (-25°C a +50°C)

Diámetro de 125 mm (4.9 in)

Color de luz: Ámbar

Lente de policarbonato (PC)

Desempeño

Tipo de luz: LED destellante

Color: Ámbar

Frecuencia de destello: 60-80 por minuto (ajustable)

Autonomía: hasta 50 horas

Tiempo de recarga solar: 8 horas

Físicas / Eléctricas

Diámetro: 125 mm (4.9 in)

Alimentación: Panel solar integrado / recargable

Protección: IP65 (estructura completamente cerrada)

Material de lente: Policarbonato (PC)

Rango de temperatura operativa: -25°C a +50°C

Contenido del Paquete

Luz LED destellante solar QLIGHT S125SOLA

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación autónoma sin conexión eléctrica mediante panel solar integrado
Característica 2	Recarga completa en 8 horas para 50 horas de funcionamiento continuo
Característica 3	Activación automática por sensor de oscuridad sin intervención manual
Característica 4	Frecuencia de destello ajustable de 60 a 80 ciclos por minuto
Característica 5	Protección IP65 con estructura completamente cerrada para exteriores
Característica 6	Materiales con resistencia térmica de -25°C a +50°C para climas extremos