



Luz LED destellante IP65, recargable solar en color Rojo

SKU: S125SOL-R Marca: QLIGHT Categoría: Luces para la Industria y Edificios

\$1,966.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Baliza Solar modelo: S125SOLLa Baliza Solar S125SOL es un dispositivo de advertencia luminosa autónomo diseñado para aplicaciones de señalización de seguridad en exteriores donde no se dispone de alimentación eléctrica convencional. Su sistema de energía solar integrado con panel fotovoltaico incorporado permite una operación completamente independiente, eliminando la necesidad de cableado y reduciendo los costos de instalación y mantenimiento. El dispositivo incorpora un sensor fotoeléctrico que activa automáticamente los destellos al detectar condiciones de baja luminosidad, garantizando su funcionamiento durante la noche sin intervención manual. Con una autonomía de 50 horas tras una carga completa de 8 horas, la S125SOL mantiene una frecuencia de destello de 60-80 flashes por minuto, proporcionando una señalización de advertencia consistente y fiable. Su construcción en materiales de alta resistencia —lente de policarbonato, cuerpo y reflector en ABS— y certificación IP65 aseguran un rendimiento fiable en condiciones climáticas adversas, incluyendo exposición a polvo, tormentas y temperaturas extremas de -25 °C a +50 °C.Características GeneralesDiámetro: Ø125 mm (4.9 in)Autonomía: 50 horas con una sola recargaTiempo de carga: 8 horas completasAlimentación: Energía solar, sin cableado externoActivación: Detección automática de oscuridadProtección: IP65 (resistente a polvo y agua)Frecuencia de destellos: 60-80 destellos/minutoMaterial de lente: Policarbonato (PC)Material del cuerpo: ABSMaterial del reflector: ABS resistente al calorTemperatura de operación: -25 °C a +50 °CSeguridad: Interruptor de encendido integradoCertificación: Conforme a normativa CEDesempeño y OperaciónAutonomía: 50 horas de funcionamiento continuoTiempo de carga: 8 horas completasFrecuencia de destellos: 60-80 flashes/minutoActivación automática: Por detección de oscuridadModo de operación: Completamente autónomo*El sistema se activa automáticamente al anochecer y se desactiva al amanecer.Físicas y AmbientalesDiámetro: 125 mm (4.9 in)Protección IP: IP65 (totalmente cerrado)Resistencia: A tormentas y polvoTemperatura de operación: -25 °C a +50 °CMaterial de lente: Policarbonato (PC)Material del cuerpo: ABSMaterial del reflector: ABS resistente al calorSeguridad y CertificacionesInterruptor de seguridad: Integrado para evitar descargasCertificación: Conforme a normativa CEProtección eléctrica: Sistema seguro contra descargasResistencia ambiental: IP65 para exteriores

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Luz LED intermitente recargable con energía solar
Característica 2	Sistema de detección de oscuridad integrado automático
Característica 3	Estructura completamente cerrada IP65 resistente a tormentas y polvo
Característica 4	50 horas de autonomía con recarga de 8 horas
Característica 5	Frecuencia de destellos ajustable entre 60-80 por minuto
Característica 6	Materiales resistentes al calor y a condiciones extremas