



Luz LED Empotrable Marina / 380 Lúmenes / Blanco / IP67 / 10-24 VCC / Empotrable

SKU: 113123 Marca: LUMITEC Categoría: Iluminación Sumergible y de Navegación

\$1,664.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz LED empotrable marina diseñada para aplicaciones náuticas que requieren iluminación blanca de alta eficiencia en ambientes exteriores e interiores. Emite 380 lúmenes con un consumo controlado de 430 mA a 12 VCC, optimizando la autonomía de sistemas de batería en embarcaciones. Su grado de protección IP67 garantiza resistencia a la inmersión temporal y acumulación de polvo, mientras que el rango de voltaje universal 10-24 VCC permite su integración directa en redes eléctricas marinas estándar sin requerir convertidores adicionales. La compatibilidad con protocolo PLI facilita su control remoto desde pantallas multifunción instaladas en puentes de mando, centralizando la gestión de iluminación en sistemas de navegación integrados.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 380 lúmenes con luz blanca brillante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño IP67 resistente a agua y polvo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Voltaje universal 10-24 VCC para flexibilidad de instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad con pantallas multifunción PLI<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Bajo consumo: 430 mA a 12 VCC / 250 mA a 24 VCC<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Instalación empotrable discreta y elegante</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Flujo luminoso: 380 lúmenes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de color: Blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo a 12 VCC: 430 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo a 24 VCC: 250 mA<li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad: Pantallas multifunción con control PLI</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 10-24 VCD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección IP: 67<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Uso interior y exterior<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de instalación: Empotrable</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Luz LED empotrable Mirage<li style='padding: 6px 0;'>Nota: Requiere controlador PLI para funciones de control remoto</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación blanca brillante de 380 lúmenes para espacios marinos
Característica 2	Grado IP67 para operación confiable en exteriores e interiores
Característica 3	Voltaje universal 10-24 VCC compatible con sistemas de embarcaciones
Característica 4	Consumo eficiente de 430 mA a 12 VCC para baterías marinas
Característica 5	Integración con pantallas multifunción mediante control PLI
Característica 6	Instalación empotrable para acabado discreto en cubiertas