



Luz LED Marina Empotrable / 480 Lúmenes / Blanco Cálido / IP67 / 10-24 VCD / Control PLI

SKU: 115129 Marca: LUMITEC Categoría: Iluminación Sumergible y de Navegación

\$2,004.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz LED marina empotrable y posicionable diseñada para instalaciones en embarcaciones que requieren iluminación direccional de alta intensidad en ambientes interiores y exteriores. Emite luz de color blanco cálido con una salida de 480 lúmenes, operando en un rango de voltaje amplio de 10-24 VCD para compatibilidad con sistemas eléctricos marinos estándar de 12 V y 24 V. Su grado de protección IP67 garantiza resistencia a la inmersión temporal y condiciones climáticas adversas. Integra control por PLI para sincronización con pantallas multifunción, facilitando la gestión centralizada de la iluminación desde equipos de navegación. El consumo eficiente varía según el voltaje aplicado: 480 mA a 12 VCD y 260 mA a 24 VCD, optimizando la demanda energética del sistema eléctrico a bordo.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Flujo luminoso: 480 lúmenes<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de color: Blanco cálido<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control: Compatible con pantallas multifunción por PLI<li style='margin-bottom: 0;'>Requisito de control: Requiere controlador PLI</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje operativo: 10-24 VCD<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo a 12 VCD: 480 mA<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo a 24 VCD: 260 mA<li style='margin-bottom: 0;'>Grado de protección: IP67</div></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 0;'>Luz LED marina empotrable y posicionable Mirage</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación direccional ajustable para zonas específicas de cubierta
Característica 2	Compatibilidad con pantallas multifunción y control PLI centralizado
Característica 3	Consumo optimizado: 480 mA a 12 VCD / 260 mA a 24 VCD
Característica 4	Operación estable en voltaje amplio de 10-24 VCD para embarcaciones
Característica 5	Resistencia total a inmersión y ambientes marinos exigentes
Característica 6	Alta intensidad de 480 lúmenes con temperatura de color cálida