



Luz LED Marina Subacuática / Blanco y Azul / 6000 Lúmenes / IP68 / Brone Naval / 10-24 VCD

SKU: 101516 Marca: LUMITEC Categoría: Iluminación Sumergible y de Navegación

\$10,722.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Luz LED marina subacuática diseñada para embarcaciones que requieren iluminación de alta intensidad en ambientes sumergidos. Emite luz dual en color blanco y azul con una salida de 6000 lúmenes, permitiendo adaptarse a distintas condiciones operativas nocturnas y de navegación. Su construcción en bronce naval garantiza durabilidad frente a la corrosión salina prolongada. El grado de protección IP68 permite su instalación en inmersión permanente bajo la línea de flotación. Integra compatibilidad con pantallas multifunción mediante protocolo PLI para control remoto centralizado. El voltaje operativo de 10-24 VCD la hace compatible con sistemas eléctricos marinos de 12 V y 24 V sin requerir adaptadores adicionales.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Luz LED dual: blanco y azul, 6000 lúmenes de salida luminosa<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Material de construcción: bronce naval para máxima resistencia a la corrosión<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Grado de protección IP68: inmersión permanente certificada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Control remoto compatible con pantallas multifunción mediante PLI (requiere controlador PLC)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Voltaje operativo: 10-24 VCD (compatible con sistemas 12 V y 24 V)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Consumo eléctrico: 2.5 A @ 12 VCD / 2.5 A @ 24 VCD</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de luz: LED dual (blanco y azul)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Flujo luminoso: 6000 lúmenes<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Control: Pantallas multifunción vía PLI<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Requisito de control: Controlador PLC</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: Bronce naval<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Grado de protección: IP68<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje operativo: 10-24 VCD<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Consumo @ 12 VCD: 2.5 A<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Consumo @ 24 VCD: 2.5 A</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Luz LED marina SeaBlaze X2</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto mediante pantallas multifunción con protocolo PLI
Característica 2	Consumo eficiente de 2.5 A en configuraciones 12 VCD y 24 VCD
Característica 3	Construcción en bronce naval para resistencia extrema en ambientes salinos
Característica 4	Inmersión permanente certificada bajo grado de protección IP68
Característica 5	Voltaje operativo amplio compatible con sistemas eléctricos marinos estándar
Característica 6	Iluminación dual blanco/azul para operaciones nocturnas y navegación