



Luz LED Marina Sumergible / 2000 Lúmenes / Blanco y Azul / Bronce Naval / IP68 / 10-24 VCD

SKU: 101511    Marca: LUMITEC    Categoría: Iluminación Sumergible y de Navegación

\$7,928.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz LED marina diseñada para instalaciones subacuáticas en embarcaciones profesionales y recreativas. Emite luz bicolor en blanco y azul con una salida de 2000 lúmenes, proporcionando iluminación de alta intensidad bajo la línea de flotación. Su carcasa está construida en bronce naval, material que garantiza durabilidad frente a la corrosión en ambientes salinos, y cuenta con certificación IP68 para operación sumergida continua. El dispositivo es compatible con pantallas multifunción mediante protocolo PLI, facilitando su control centralizado desde la consola de la embarcación. Opera con un consumo de 2.5 amperios en un rango de voltaje de 10 a 24 VCD, adaptándose a distintas arquitecturas eléctricas marinas, e incluye conector estándar para una instalación ágil y segura.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>LED bicolor blanco y azul con 2000 lúmenes de salida</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Fabricación en bronce naval para alta resistencia a la corrosión</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Protección IP68 para operación sumergible continua</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Compatible con pantallas multifunción mediante protocolo PLI (requiere controlador adicional)</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje de operación 10-24 VCD con consumo de 2.5 A</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Conector estándar para facilitar la instalación en sistemas eléctricos marinos</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 12px; opacity: 0.9;'>Desempeño</div><div style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Tipo de iluminación: LED blanco y azul</div><div style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Salida luminosa: 2000 lúmenes</div><div style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Control: Protocolo PLI para pantallas multifunción</div><div style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Requiere controlador adicional para función PLI</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 12px; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</div><div style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Material de carcasa: Bronce naval</div><div style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Grado de protección: IP68</div><div style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Voltaje nominal: 10-24 VCD</div><div style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Consumo a 12 VCD: 2.5 A</div><div style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Consumo a 24 VCD: 2.5 A</div><div style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Conexión: Conector estándar</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 12px; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><div style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>No especificado en ficha técnica.</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Integración con pantallas multifunción mediante protocolo PLI |
| Característica 2 | Consumo eléctrico de 2.5 A en operación nominal               |
| Característica 3 | Conector estándar para instalación directa en embarcaciones   |
| Característica 4 | Resistencia anticorrosiva en ambientes salinos extremos       |
| Característica 5 | Diseño sumergible para operación continua bajo el agua        |
| Característica 6 | Iluminación subacuática de alta intensidad para uso marino    |