



SKU: ED3793BW Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul

\$1,594.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; ><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px; ><div style='flex: 1 1 100%; ><h2 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; >Descripción del producto </h2><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 20px; >UltraFlex™ de ECCO es una láména de advertencia direccional versáatil que se puede montar en superficies planas o curvas de hasta 120°C (el producto no se puede doblar en posición hacia adelante) con cinta autoadhesiva de muy alta adherencia. Sus 8 LED de dos colores brindan una salida excepcional con combinaciones de colores ámbar, blanco, azul y rojo disponibles. Los cabezales de luz están protegidos en una carcasa de sílica transparente que puede flexionarse mientras resiste el amarillamiento y la deformación. También se incluye un bisel de dos pernos para una fácil instalación en superficies planas. Patente pendiente </p></div><div style='flex: 1 1 100%; ><h2 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; >ESPECIFICACIONES</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px; ><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; >>div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >Características eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit; ><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; ><li style='margin-bottom: 5px; >Amperaje: 0.8A<li style='margin-bottom: 5px; >Voltaje: 12-24 V</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; >>div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >Dimensiones</div><div style='padding: 15px; color: inherit; ><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; ><li style='margin-bottom: 5px; >Profundidad: 0.66'<li style='margin-bottom: 5px; >Altura: 1.16'<li style='margin-bottom: 5px; >Ancho: 2.7'</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; >>div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >Certificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit; ><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; ><li style='margin-bottom: 5px; >SAE CLASS I (J595)<li style='margin-bottom: 5px; >SAE CLASS II (J845)<li style='margin-bottom: 5px; >CA T13<li style='margin-bottom: 5px; >R10<li style='margin-bottom: 5px; >R65<li style='margin-bottom: 5px; >IP69K<li style='margin-bottom: 5px; >IP67</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; >>div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >Detalles adicionales</div><div style='padding: 15px; color: inherit; ><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; ><li style='margin-bottom: 5px; >Patrones de destello: 69<li style='margin-bottom: 5px; >Garantá y servicio: 5 A÷os</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje en superficies curvas hasta 120°
Característica 2	Carcasa de silicona transparente anti-deformación
Característica 3	69 patrones de destello configurables
Característica 4	Certificación IP69K y SAE Clase I y II
Característica 5	Consumo de solo 0.8A con voltaje universal
Característica 6	Bisel de dos pernos para instalación plana