



Luz perimetral , 8 LED Ultra Brillantes, Dual Color Rojo / Claro

SKU: ED3793RW Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul

\$1,484.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Luz de advertencia direccional versatil que se puede montar en superficies planas o curvas de hasta 120°<li style='margin-bottom: 5px;*>8 LED de dos colores con combinaciones ´mbar, blanco, azul y rojo<li style='margin-bottom: 5px;*>Carcasa de silicona transparente resistente al amarillamiento y deformaci´n<li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye bisel de dos pernos para instalaci´n en superficies planas<li style='margin-bottom: 5px;*>Patente pendiente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Amperaje: 0.8A<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: SAE CLASS I (J595), SAE CLASS II (J845), CA T13, R10, R65, IP69K, IP67<li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad: 0.6'<li style='margin-bottom: 5px;*>Patrones de destello: 69<li style='margin-bottom: 5px;*>Altura: 1.1'<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 12-24 V<li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 5 años<li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 2.7'</div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje flexible en superficies curvas o planas hasta 120°
Característica 2	Carcasa de silicona transparente anti-amarillamiento
Característica 3	69 patrones de destello configurables para máxima visibilidad
Característica 4	Certificaciones SAE Class I y II, IP69K e IP67
Característica 5	Bisel de dos pernos para instalación simplificada
Característica 6	Operación dual color con combinaciones versátiles