



Luz perimetral de 3 LEDS color azul

SKU: ED3703-B Marca: ECCO Categoría: Azul

\$870.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Luz perimetral LED de alta intensidad diseñada para vehículos de emergencia y aplicaciones de señalización crítica. Incorpora 3 LEDs de alta intensidad con 21 patrones de destello programables, permitiendo adaptar la señalización a requerimientos operativos específicos. Su construcción con lente de policarbonato y carcasa con grado de protección IP67 garantiza desempeño continuo en condiciones de intemperie severa. La capacidad de sincronización mediante cableado permite coordinar múltiples unidades para operaciones de flota. Cumple con las normativas SAE J595 Clase I y California Title 13, asegurando conformidad regulatoria para despliegue en jurisdicciones exigentes. El diseño compacto de montaje en superficie facilita la instalación en ubicaciones con espacio restringido, tanto en interiores como exteriores de la unidad vehicular.

Características Generales

- Cumplimiento normativo: SAE J595 Clase I, California Title 13
- 21 patrones de destello programables
- Lente de policarbonato, carcasa impermeable IP67
- Sincronización con otras luces mediante cable
- Bisel negro incluido
- Montaje interior y exterior
- Cero mantenimiento requerido
- Color: azul

Desempeño

- Voltaje: 12 - 24 VCC
- Consumo: 0.4 A
- LEDs: 3 de alta intensidad
- Patrones de destello: 21 programables
- Temperatura de operación: -40°F a +149°F (-40°C a +65°C)
- Físicas y Eléctricas
- Dimensiones: 3.7" (93 mm) x 0.6" (15 mm) x 1.4" (35 mm)
- Lente: policarbonato
- Protección: IP67
- Bisel: negro incluido
- Montaje: superficie (surface mount)
- Contenido del Paquete
- Luz perimetral LED ECCO ED3703B
- Bisel negro
- Hardware de montaje en superficie

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumplimiento SAE J595 Clase I y California Title 13 para regulación vial
Característica 2	21 patrones de destello programables para adaptación a distintos escenarios operativos
Característica 3	Sincronización cableada con otras luces para coordinación de flotas
Característica 4	Lente de policarbonato con carcasa IP67 para resistencia a intemperie
Característica 5	Operación confiable en temperaturas extremas sin degradación de rendimiento
Característica 6	Diseño compacto de 93 mm x 35 mm para instalación en espacios reducidos