



Luz perimetral de 3 LEDs color blanco

SKU: ED-3703C Marca: ECCO Categoría: Azul

\$886.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Luz perimetral de advertencia con 3 LEDs de alta intensidad en color blanco, diseñada para aplicaciones de seguridad vehicular en entornos exteriores e interiores. Cumple con el estándar SAE J595 Clase I para iluminación de emergencia y señalización profesional. Su carcasa de policarbonato con grado de protección IP67 garantiza resistencia al agua y polvo en condiciones operativas severas. El voltaje flexible de 12-24 VDC permite su implementación en flotas con diferentes sistemas eléctricos sin requerir adaptadores adicionales. Incluye 21 patrones de destello programables y capacidad de sincronización con otros dispositivos para configuraciones de iluminación coordinadas.

Características Generales

3 LEDs ultra brillantes de última generación, color blanco

21 patrones de destello personalizables

Cumplimiento SAE J595 Clase I

Voltaje flexible 12-24 VCC

Diseño compacto para espacios reducidos

Resistente al agua y polvo IP67

Instalación versátil en exterior e interior

Sincronizable con otros dispositivos

Mantenimiento cero, durabilidad en condiciones extremas

Desempeño

LEDs: 3 ultra brillantes, color blanco

Patrones de destello: 21 personalizables

Consumo: 0.4 A

Atención: 12-24 VC

Temperatura de operación: -40°C a +65°C

Certificación: SAE J595 Clase I

Físicas / Eléctricas

Dimensiones: 93 mm (L) × 15 mm (A) × 35 mm (H)

Material: Carcasa de policarbonato impermeable

Grado de protección: IP67

Diseño: Compacto para espacios reducidos

Contenido del Paquete

Luz perimetral LED ECCO ED3703C

ESPECIFICACIONES

Característica 1	21 patrones de destello personalizables para adaptarse a cualquier escenario operativo
Característica 2	Carcasa de policarbonato impermeable para condiciones extremas sin mantenimiento
Característica 3	Voltaje flexible 12-24 VDC compatible con flotas mixtas de vehículos
Característica 4	Diseño compacto 93 × 15 × 35 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 5	Sincronización con múltiples dispositivos para operaciones coordinadas
Característica 6	Operación garantizada de -40°C a +65°C en ambientes hostiles