



Luz perimetral de 3 LEDs color rojo

SKU: ED3703-R Marca: ECCO Categoría: Rojo

\$850.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Luz perimetral de 3 LEDs de alta intensidad diseñada para aplicaciones de señalización y advertencia en vehículos industriales, de emergencia y transporte. Integra tecnología LED de última generación con 21 patrones de destello configurables, permitiendo adaptar la señalización a protocolos operativos específicos. Cumple con el estándar SAE J595 Clase I, garantizando visibilidad y rendimiento óptico certificado. Su diseño compacto de 93 mm x 15 mm x 35 mm facilita la instalación en espacios reducidos tanto en interiores como en exteriores de la cabina o carrocería. La capacidad de sincronización entre unidades permite desplegar secuencias coordinadas en configuraciones de múltiples dispositivos.

Características Generales

3 LEDs ultra brillantes de última generación
21 patrones de destello personalizables
Cumple estándar SAE J595 Clase I
Voltaje operativo: 12 - 24 VCC
Dimensiones compactas: 93 mm x 15 mm x 35 mm
Diseño versátil para instalación interior y exterior
Bisel negro incluido
Mica transparente de policarbonato
Capacidad de sincronización entre unidades
Desempeño
LEDs: 3 unidades
Color de LED: Rojo
Patrones de destello: 21
Consumo: 0.5 A
Capacidad de sincronización: SÍ
Físicas y Eléctricas
Voltaje: 12 - 24 VCC
Dimensiones (L x An x Al): 93 mm x 15 mm x 35 mm
Equivalente en pulgadas: 3.7" x 0.6" x 1.4"
Rango de temperatura: -40°C a +65°C (-40°F a +149°F)
Mica: Policarbonato transparente
Bisel: Negro incluido
Estándares y Certificaciones
SAE J595 Clase I

ESPECIFICACIONES

Característica 1	21 patrones de destello personalizables para adaptarse a distintos escenarios operativos
Característica 2	Sincronización entre múltiples unidades para coordinación visual en flotas
Característica 3	Mica transparente de policarbonato para resistencia a impactos y abrasión
Característica 4	Bisel negro incluido para integración estética en diversos vehículos
Característica 5	Rango operativo de temperatura -40°C a +65°C para condiciones extremas
Característica 6	Consumo de 0.5 A para baja demanda eléctrica en sistemas de 12-24 VCC