



SKU: ED3777-A Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul-Verde

\$2,196.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-width: 280px;"/><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Luz Auxiliar Serie ED3777</h3><p style='font-size: 16px; color: inherit; margin-bottom: 20px;'/>Los LED direccionales ED3777 son luces de advertencia de 180 grados, brillantes y versáacutetiles, con combinaciones de luz de trabajo y luz de charco que se adaptan a una amplia variedad de aplicaciones. Su bajo perfil, forma estrecha y múacutetiples opciones de montaje (superficie, borde, autoadhesivo y permanente) proporcionan una flexibilidad superior al colocar las luces para una capacidad de advertencia óacutetpima. Ambos modelos ofrecen múacutetiples patrones de flash y se pueden sincronizar varias unidades para que funcionen simultáacuteneamente o alternativamente entre síacutet;/></p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'/><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Caracteríacuteticas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>6 LEDs por color<li style='margin-bottom: 5px;'/>13 Patrones de destello<li style='margin-bottom: 5px;'/>Bisel negro<li style='margin-bottom: 5px;'/>Capacidad de sincronizar<li style='margin-bottom: 5px;'/>Mica transparente de policarbonato<li style='margin-bottom: 5px;'/>Puede ser instalado tanto en exterior como en interior<li style='margin-bottom: 5px;'/>5 Años de Garantíacutet/a</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>Consumo: 1.5 Amp<li style='margin-bottom: 5px;'/>Dimensiones: 5.1' x (129mm) x 1.2' (30mm) x 1.35' (34mm)</div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 30px 0;'/></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	13 patrones de destello sincronizables entre unidades
Característica 2	6 LEDs de alto rendimiento por color
Característica 3	Mica de policarbonato resistente a impactos
Característica 4	Voltaje universal 12-24 VCC sin conversión
Característica 5	4 métodos de montaje para máxima versatilidad
Característica 6	Perfil compacto para espacios reducidos