



## Luz Telescópica para Motocicletas de 8 LED, Ambar, Lente Ambar, SAE

SKU: SPT16A    Marca: SIGNALPRO    Categoría: Luces Telescópicas

\$2,464.70

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<https://www..mx/p/signalpro-guia-interactiva>

Guía Interactiva SignalPro (Dar click aquí)

Funciones

Potente rendimiento, certificado con ECE R65 en todos los colores

Lente de c&uacute;pula aerodin&aacute;mica para una mejor apariencia

Dise&ntilde;o de perfil bajo con s&oacute;lo 88.00 mm de altura

M&uacute;ltiples estilos de montaje para todas las aplicaciones de veh&iacute;culos

Funcionamiento de 12~24 VCD

Memoria de patrones de destello no vol&aacute;til

Sincronizaci&oacute;n de m&uacute;ltiples unidades en destello simult&aacute;neo o alterno

LED de larga duraci&oacute;n con clasificaci&oacute;n de 100.000 horas

Protecci&oacute;n contra inversi&oacute;n de polaridad

Capacidad resistente a la intemperie y a los golpes para todos los entornos

Caracter&iacute;sticas Generales

Clasificaci&oacute;n IP: IP6K6; IP6K6K \*Montaje en poste telesc&oacute;pico: IPX6

Voltaje de funcionamiento: 12 ~ 24 VCD

Corriente Promedio: 1,2 A a 12,8 VCD/0,7 A a 24 VCD (var&iacute;a seg&uacute;n el patr&oacute;n de destello)

Corriente Promedio: 2,4 A a 12,8 VCD/1,3 A a 24 VCD

Potencia Promedio: 15W (var&iacute;a seg&uacute;n el patr&oacute;n de destello)

Potencia M&aacute;x.: 30W

Montaje magn&eacute;tico

Enchufe de autom&oacute;vil con un solo bot&oacute;n: 300.00 cm / 118.11 pulgadas

Enchufe &ldquo;Euro&rdquo; ISO 4165: 250.00 cm/98,42 pulgadas

Montaje permanente

Rojo: VCD: 400.00 mm/15,74 pulgadas (20 AWG)

Negro: GND: 400.00 mm/15,74 pulgadas (20 AWG)

Amarillo: Patrones y sincronizaci&oacute;n de destello: 400.00 mm/15,74 pulgadas (20 AWG)

Fase blanca: 400.00 mm/15,74 pulgadas (20 AWG)

Especificaciones Adicionales

Clasificaci&oacute;n del fusible: 5A

Sincronizaci&oacute;n: Hasta 4 unidades

Temperatura de operaci&oacute;n: -30&deg;C a +65&deg;C

Color del LED: rojo, azul, &aacute;mbar

Color de la lente: rojo, azul, &aacute;mbar, claro

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Certificación ECE R65 para uso en vías públicas                   |
| Característica 2 | Sincronización simultánea o alterna entre múltiples unidades      |
| Característica 3 | Memoria no volátil que retiene el patrón de destello seleccionado |
| Característica 4 | LED de 100,000 horas para mínimo mantenimiento                    |
| Característica 5 | Protección contra inversión de polaridad y golpes                 |
| Característica 6 | Diseño aerodinámico de perfil bajo para cualquier vehículo        |