



Luz Telescópica para Motocicletas de 8 LED, Azul, Lente Azul, SAE

SKU: SPT16B Marca: SIGNALPRO Categoría: Luces Telescópicas

\$2,181.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='margin-bottom: 20px; padding: 14px 18px; background-color: rgba(74, 110, 217, 0.08); border: 1px solid rgba(74, 110, 217, 0.3); border-radius: 8px;'>Guíate a Interactiva SignalPro (Dar click aquí)</div><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Potente rendimiento, certificado con ECE R65 en todos los colores<li style='margin-bottom: 5px;'>Lente de cúpula aerodinámica para una mejor apariencia<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de perfil bajo con súlo 88.00 mm de altura<li style='margin-bottom: 5px;'>Múltiples estilos de montaje para todas las aplicaciones de vehículos<li style='margin-bottom: 5px;'>Funcionamiento de 12~24 VCD<li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria de patrones de destello no volátil<li style='margin-bottom: 5px;'>Sincronizaciún de múltiples unidades en destello simultáneo o alterno<li style='margin-bottom: 5px;'>LED de larga duraciún con clasificaciún de 100.000 horas<li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciún contra inversiún de polaridad<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad resistente a la intemperie y a los golpes para todos los entornos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple : ECE R65 (TA1, TB1, TR1); ECE R10; SAE J845; CA TITULO 13<li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificaciún IP: IP6K6; IP6K6K *Montaje en poste telescúpico: IPX6<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de funcionamiento: 12 ~ 24 VCD<li style='margin-bottom: 5px;'>Número de patrones de destello: 11 patrones de destello<li style='margin-bottom: 5px;'>Elementos LED: 8 LED de alta potencia<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente Promedio: 1,2 A a 12,8 VCD/0,7 A a 24 VCD (varía según el patrún de destello)<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente Máx: 2,4 A a 12,8 VCD/1,3 A a 24 VCD<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia Promedio: 15W (varía según el patrún de destello)<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia Máx: 30W</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Cableado</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje magnético<li style='margin-bottom: 5px;'>Enchufe de automúvil con un solo botún 300.00 cm / 118.11 pulgadas<li style='margin-bottom: 5px;'>Enchufe “Euro” ISO 4165 250.00 cm/98,42 pulgadas<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje permanente<li style='margin-bottom: 5px;'>Rojo-VCD: 400.00 mm/15,74 pulgadas (20 AWG)<li style='margin-bottom: 5px;'>Negro-GND: 400.00 mm/15,74 pulgadas (20 AWG)<li style='margin-bottom: 5px;'>Amarillo: Patrones y sincronizaciún de destello: 400.00 mm/15,74 pulgadas (20 AWG)<li style='margin-bottom: 5px;'>Fase blanca: 400.00 mm/15,74 pulgadas (20 AWG)<li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificaciún del fusible: 5A<li style='margin-bottom: 5px;'>Sincronizaciún: Hasta 4 unidades</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40°C a +75°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operaciún: -30°C a +65°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Color del LED: rojo, azul, ámbar<li style='margin-bottom: 5px;'>Color de la lente: rojo, azul, ámbar, claro</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ECE R65 en todos los colores para uso legal en vía pública
Característica 2	Perfil bajo de 88 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 3	Sincronización múltiple en destello simultáneo o alterno
Característica 4	LED de 100,000 horas de vida útil para mantenimiento mínimo
Característica 5	Protección contra polaridad inversa e intemperie para entornos severos
Característica 6	Memoria de patrones no volátil para recuperación ante fallos eléctricos