



Luz telescópica Ultra Brillante Para Motocicleta, 9 LED, Color Rojo

SKU: XMWL200R Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Luces Telescópicas

\$1,645.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>LED: 9 unidades de 3 watts cada una <li style='margin-bottom: 5px;'>Flasher: Con 25 patrones de destello <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 10-30 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 3A máximo <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: Ajustable de 64 a 104 cm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Alimentación: 10-30 Vcd <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de Corriente: 3 Amperes máximo <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -40°C a +55°C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable Rojo: Conectar a positivo de la alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable Negro: Conectar a negativo de la alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable Blanco: Cambio de patrones con pulsos positivos </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Motoambulancias <li style='margin-bottom: 5px;'>Motos de rescate <li style='margin-bottom: 5px;'>Motos de policía <li style='margin-bottom: 5px;'>Vehículos de emergencia </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Beneficios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a vibraciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Larga vida útil <li style='margin-bottom: 5px;'>Reflector interno para mejor proyección de luz <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño telescópico ajustable </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	25 patrones de destello configurables por pulso positivo para adaptación a protocolos de emergencia
Característica 2	Ajuste telescópico 64-104 cm para compatibilidad con diversos modelos de motocicleta
Característica 3	Reflector interno optimiza proyección luminica en condiciones de visibilidad crítica
Característica 4	Operación en temperaturas extremas de -40°C a +55°C para climas adversos
Característica 5	Consumo máximo de 3A con amplio rango de voltaje 10-30 VCC para instalación flexible
Característica 6	Resistencia a vibraciones para mantenimiento mínimo en servicio continuo