



Luz telescópica Ultra Brillante para motocicleta, color Azul

SKU: XMWL100B Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Luces Telescópicas

\$1,577.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>9 LED potentes de 3 watts cada uno <li style='margin-bottom: 5px;'>Flasher interconstruido con 25 patrones de destello <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje operativo flexible de 10-30 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo de 3 amperios <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud ajustable de 64 a 104 cm </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 10-30 Vcd <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 3 Amperes máximo <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a +55°C </div> </div> <!-- Sección de conexiones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable Rojo: Conectar a positivo de la alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable Negro: Conectar a negativo de la alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable Blanco: Cambio de patrones con pulsos positivos </div> </div> <!-- Sección de construcción --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño telescópico ajustable <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a vibraciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Reflector interno para mejor proyección de luz <li style='margin-bottom: 5px;'>Larga vida útil </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	25 patrones programables para señalización adaptativa en campo
Característica 2	Reflector interno optimiza alcance y dispersión del haz azul
Característica 3	Diseño telescópico extensible para ajuste de altura operativa
Característica 4	Bajo consumo 3A máximo compatible con baterías vehiculares
Característica 5	Rango operativo -40°C a +55°C para condiciones extremas
Característica 6	Control de patrones por pulso positivo en cable dedicado