



Luz telescópica Ultra Brillante para motocicleta, color Rojo

SKU: XMWL100R Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Luces Telescópicas

\$1,469.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>9 potentes LED de 3 watts cada uno <li style='margin-bottom: 5px;*>Flasher interconstruido con 25 patrones de destello <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje operativo de 10-30 VCC <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo máximo de 3 amperios <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud ajustable de 64 a 104 cm </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 10-30 Vcd <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 3A máximo <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40°C a +55°C </div> </div> <!-- Sección de conexiones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Conexiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable Rojo: Conectar a positivo de la alimentación <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable Negro: Conectar a negativo de la alimentación <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable Blanco: Cambio de patrones con pulsos positivos </div> </div> <!-- Sección de construcción --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño telescópico ajustable <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistente a vibraciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Reflector interno para mejor proyección de luz <li style='margin-bottom: 5px;*>Larga vida útil </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño telescópico ajustable para adaptarse a diferentes configuraciones de montaje
Característica 2	25 patrones de destello programables para señalización versátil en campo
Característica 3	Consumo controlado de 3A máximo para proteger circuitos eléctricos del vehículo
Característica 4	Operación garantizada en temperaturas extremas de -40°C a +55°C
Característica 5	Control de patrones por pulso positivo para integración con sistemas existentes
Característica 6	Reflector interno optimizado para máxima proyección luminica en condiciones adversas