



(Lvww-F4-01) Fiber, Enclosure, Lightverse, Wall Mount, Fixed Access, 4 Openings, Black

SKU: LVW-F4-01 Marca: SIEMON Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$4,459.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de fibra óptica para montaje en pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Acceso fijo con 4 aberturas disponibles <li style='margin-bottom: 5px;'>Color negro para diseño discreto <li style='margin-bottom: 5px;'>Estructura resistente para protección óptima <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistemas LightVerse </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de fibra óptica en espacios limitados <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambientes de conectividad no tradicionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución para terminaciones de fibra óptica en cualquier ubicación <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta conectividad ultra-rápida con diferentes tipos de terminación </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 457mm (18') x 234mm (9.2') x 90mm (3.5') <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 7.21 lbs <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero laminado en frío de 18 gauge <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Pintura en polvo negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Montaje en pared </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 °C a +60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +70 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad relativa: Hasta 95%, sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase de flamabilidad: UL 94 V-0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Materiales plásticos: Termoplástico retardante de llama </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad máxima: Hasta 96 fibras <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipos de terminación: Splice, Transition o Pass-through <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Fibra monomodo y multimodo <li style='margin-bottom: 5px;'>Aberturas: 4 aberturas fijas </div> </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='font-size: 14px; margin: 0;'>Caja fabricada con acero de alta resistencia y acabado resistente a rayones, proporcionando una base robusta y duradera para conexiones de red críticas.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='font-size: 14px; margin: 0;'>Diseñada para trabajar con la gama completa de soluciones de conectividad LightVerse de Siemon, incluyendo módulos de fibra óptica, placas adaptadoras y cassettes de empalme.</p> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección óptima con estructura de acero 18 gauge
Característica 2	Diseño discreto en color negro con pintura en polvo
Característica 3	Ideal para espacios limitados de conectividad
Característica 4	Soporta múltiples tipos de terminación de fibra
Característica 5	Compatible con sistemas LightVerse y fibra mono/multimodo
Característica 6	Capacidad de hasta 96 fibras con terminaciones diversas