



Lynx Power In/ Barra de Distribución Modular para CD

SKU: LYNXPOWERM10 Marca: VICTRON ENERGY Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$2,984.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El Lynx Power In es un componente robusto y confiable para sistemas de distribución de energía en instalaciones de energía solar o sistemas industriales. Diseñado para funcionar en condiciones exigentes, este módulo permite una conexión segura y eficiente a bancos de baterías u otras fuentes de alimentación. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Alimentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Rango de tensión: 9 – 60 V CC <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Corriente nominal: 1000 A CC continua </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Embarrado: Conexiones mediante tornillería <strong style='color: inherit;'>M8 o M10 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Material de la carcasa: ABS <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Dimensiones: 290 x 170 x 80 mm <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Peso: 2,1 kg <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Material del embarrado: Cobre estañado <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Dimensiones del embarrado: 8 x 30 mm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Temperatura de operación: de -40 °C a +60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Temperatura de almacenamiento: de -40 °C a +60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Humedad: Máximo 95 % (sin condensación) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Grado de protección: IP22 </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 0;'>Este equipo forma parte del sistema Victron Energy Lynx, ideal para aplicaciones donde la confiabilidad y seguridad eléctrica son prioridad.</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución segura de hasta 1000 A en sistemas DC industriales
Característica 2	Rango de tensión 9-60 V CC para baterías y fuentes diversas
Característica 3	Conexiones modulares M8 o M10 para flexibilidad de instalación
Característica 4	Cobre estañado de alta conductividad con embarrado 8 x 30 mm
Característica 5	Carcasa ABS resistente para condiciones de operación exigentes
Característica 6	Temperatura de operación extrema de -40 °C a +60 °C