



SKU: HM-TP21S-7QF/W-M11 Marca: HIKMICRO Categoría: Cámaras Termográficas y Termómetros

Precios con IVA incluido

[illegible]

alt="Característica adicional 2" class="fr-fil fr-dib"></div><!-- Sección de características destacadas (GIFs) --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;"><div style="flex: 1 1 30%; min-width: 250px; text-align: center;"><h3 style="font-size: 18px; margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit;">Medición Rápida de Temperatura</h3><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">En pantalla completa puede seleccionar diferentes ajustes para hacer la medición: Center Spot, Hot Spot, Cold Spot, Custom Point, Line, Box.</p></div><div style="flex: 1 1 30%; min-width: 250px; text-align: center;"><h3 style="font-size: 18px; margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit;">Conectividad Wi-Fi</h3><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">Se conecta mediante la App HIKMICRO Viewer a través del Wi-Fi y puede compartir la imagen de manera fácil y rápida.</p></div><div style="flex: 1 1 30%; min-width: 250px; text-align: center;"><h3 style="font-size: 18px; margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit;">Enfoque Manual</h3><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">El ajuste del anillo de enfoque manual permite ver con claridad los objetos a corta o larga distancia.</p></div><!-- Cumplimiento --><!-- Banner final --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"><div style="text-align: center; margin: 30px 0;"></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Zoom digital 8x para análisis detallado de puntos críticos
Característica 2	Precisión de ±2°C o ±2% para mediciones confiables en campo
Característica 3	Conectividad Wi-Fi 2.4/5 GHz y Bluetooth 4.2 para transferencia inmediata
Característica 4	Autonomía de 5 horas para jornadas completas de inspección
Característica 5	Modos térmico, visual, PIP y fusión para diagnóstico integral
Característica 6	Enfoque manual de 6.2 mm para ajuste fino en zonas específicas