

300px;''><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;''><div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; opacity: 0.95;''>CARACTERíSTICAS FíSICAS&/div><div style='padding: 15px; color: inherit;''><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;''><li style='margin-bottom: 5px;''>Dimensiones: 244 mm × 100 mm × 104 mm&/li><li style='margin-bottom: 5px;''>Peso: Aprox. 660 g&/li><li style='margin-bottom: 5px;''>Montaje trípode: UNC &frac{14}{20}<li style='margin-bottom: 5px;''>Idiomas de menú: 21 idiomas (Español incluido)&/li><li style='margin-bottom: 5px;''>Protecci&oaacute;n: IP54&/li><li style='margin-bottom: 5px;''>Garantía: 3 años&/li></div></div><!-- Condiciones Ambientales --><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;''><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;''><div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; opacity: 0.95;''>CONDICIONES AMBIENTALES&/div><div style='padding: 15px; color: inherit;''><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;''><li style='margin-bottom: 5px;''>Temperatura de trabajo: -10°C a 50°C&/li><li style='margin-bottom: 5px;''>Temperatura de almacenamiento: -20°C a 70°C&/li><li style='margin-bottom: 5px;''>Humedad relativa: <95% sin condensaci&oaacute;n&/li><li style='margin-bottom: 5px;''>Vibraci&oaacute;n: 0.03 g²/Hz (3.8 g), 2.5 g&/li><li style='margin-bottom: 5px;''>Golpe: 25 g&/li><li style='margin-bottom: 5px;''>Certificaciones: IEC 61010-1, EN 55032, EN 50130-4, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 301 489, FCC, RoHS&/li></div></div><!-- Modelo y Cumplimiento --><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 300px;''><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;''><div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; opacity: 0.95;''>
</div></div></div><!-- Último Banner --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;''><div style='text-align: center; margin: 30px 0;''></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detector de óxido de vanadio para imagen térmica nítida y estable
Característica 2	Cuatro modos de imagen: térmico, óptico, fusión y PIP para análisis flexible
Característica 3	Zoom digital 8x para inspección detallada de puntos críticos
Característica 4	Conectividad dual Wi-Fi 2.4/5 GHz y Bluetooth para transferencia inalámbrica
Característica 5	Batería Li-Ion con 6 horas de operación continua en campo
Característica 6	Puntero láser Clase II para identificación precisa del punto de medición