



SKU: HM-TP22-3AQF/W-M20W Marca: HIKMICRO Categoría: Térmicas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

[illegible]

Ráacutepida de la Temperatura</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 0; padding: 0 10px;'>En pantalla completa puede seleccionar diferentes ajustes para hacer la medición los cuales pueden ser: Center Spot, Hot Spot, Cold Spot, Custom Point, Line, Box.</p></div><div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; text-align: center;'><p style='font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 15px 0 5px 0; color: inherit;'>Conectividad Wi-Fi</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 0; padding: 0 10px;'>Se conecta mediante la App HIKMICRO Viewer a través del Wi-Fi y puede compartir la imagen de manera fácil y rápida.</p></div><div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; text-align: center;'><p style='font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 15px 0 5px 0; color: inherit;'>Enfoque Manual</p><p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 0; padding: 0 10px;'>El ajuste del anillo de enfoque manual permite ver con claridad los objetos a corta o larga distancia.</p></div><div><!-- Cumplimiento --><!-- Banner final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='text-align: center; margin: 30px 0;'></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	FOV gran angular 50° que captura escenas amplias en una sola toma
Característica 2	Doble sensor térmico + visual 8 MP con fusión, PIP y mezcla de imágenes
Característica 3	Precisión de medición ±2 °C o ±2% para diagnósticos confiables
Característica 4	NETD < 40 mK de alta sensibilidad para detectar diferencias térmicas sutiles
Característica 5	Batería de 6 horas para jornadas completas de inspección sin interrupciones
Característica 6	Resistencia a caídas de 2 m (6.6 ft) e IP54 para operación en campo exigente