



SKU: EXTRIUMM42 Marca: MCDI SECURITY PRODUCTS, INC Categoría: Centrales de Monitoreo de Alarmas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características: sticas principales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Base de datos interna para 2000 cuentas<li style="margin-bottom: 5px;">Interfaz acceso web<li style="margin-bottom: 5px;">Recepción de eventos IP/GPRS<li style="margin-bottom: 5px;">Ventana Web de tráfico<li style="margin-bottom: 5px;">Comunicación directa con Securithor v2 software de monitoreo de alarmas y/u otros (Consultarlo con Depto. Ingeniería)<li style="margin-bottom: 5px;">Reportes personalizados a su empresa<li style="margin-bottom: 5px;">Alerta de alarma por sonido y color personalizado</div><div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características: sticas principales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Sistema Operativo Linux<li style="margin-bottom: 5px;">Disco compacto 160x120x40 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Raqueable 1U de rack<li style="margin-bottom: 5px;">Recepción de multi protocolos y marcas IP en paneles de alarma (Consultar al depto. de Ingeniería)<li style="margin-bottom: 5px;">Recepción de eventos de M2M Services<li style="margin-bottom: 5px;">Paneles M2M y comunicadores M2M<li style="margin-bottom: 5px;">DCHP activado para tomar IP en su red LAN<li style="margin-bottom: 5px;">1 puerto ethernet<li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación 5Vcc 2A (ya incluye la fuente de alimentación P5DC2A)</div><div style="margin-top: 30px;"><div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/w0QjvIoQnI" allowfullscreen=""></iframe></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Base de datos interna para 2000 cuentas de monitoreo
Característica 2	Interfaz web para gestión remota centralizada
Característica 3	Recepción de eventos M2M y ALULA en tiempo real
Característica 4	Comunicación directa IP con Securithor v2 integrada
Característica 5	Diseño compacto rack 1U de 160x120x40 mm
Característica 6	Reportes personalizados con alertas visuales y sonoras