



M7000-16XS-EA TARJETA SWITCH 16 PTOS SFP+ LC PARA NBS700x

SKU: M7000-16XS-EA Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$23,375.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para Chasis NBS7003 y NBS7006 <li style='margin-bottom: 5px;'>16 puertos de Fibra SFP+ 10G <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de 82 Watts </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para Chasis NBS7003 y NBS7006 <li style='margin-bottom: 5px;'>16 puertos de Fibra SFP+ 10G <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de 82 Watts </div> </div> <div style='border-top: 1px solid #ccc; padding-top: 10px;'> <h3 style='font-size: 22px; margin-bottom: 10px;'>Especificaciones</h3> <table border='1' style='width: 100%; border-collapse: collapse;'> <thead> <tr> <th style='width: 40%; text-align: left; padding: 5px;'>Característica</th> <th style='width: 60%; text-align: left; padding: 5px;'>Detalle</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 5px;'>Característica 1</td> <td style='padding: 5px;'>Compatibilidad dual con chasis NBS7003 y NBS7006</td> </tr> <tr> <td style='padding: 5px;'>Característica 2</td> <td style='padding: 5px;'>16 puertos SFP+ para conectividad 10G de fibra óptica</td> </tr> <tr> <td style='padding: 5px;'>Característica 3</td> <td style='padding: 5px;'>Bajo consumo energético de 82 watts</td> </tr> <tr> <td style='padding: 5px;'>Característica 4</td> <td style='padding: 5px;'>Alta densidad de puertos en formato compacto</td> </tr> <tr> <td style='padding: 5px;'>Característica 5</td> <td style='padding: 5px;'>Soporte para transceptores ópticos SFP+ estándar</td> </tr> <tr> <td style='padding: 5px;'>Característica 6</td> <td style='padding: 5px;'>Arquitectura modular para expansión escalable</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad dual con chasis NBS7003 y NBS7006
Característica 2	16 puertos SFP+ para conectividad 10G de fibra óptica
Característica 3	Bajo consumo energético de 82 watts
Característica 4	Alta densidad de puertos en formato compacto
Característica 5	Soporte para transceptores ópticos SFP+ estándar
Característica 6	Arquitectura modular para expansión escalable