



Maestro Atenuador, dimmer3 VIAS / Un solo polo 150W CFL/LED O 600W INC/HAL

SKU: MACL153MBL Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron

\$719.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El Maestro C•L de Lutron es un atenuador de pared de 120 V diseñado para regular focos LED y CFL regulables de hasta 150 W, o incandescentes y halógenos de hasta 600 W. Su tecnología de atenuación avanzada y el ajuste de rango mínimo le dan compatibilidad con una amplia variedad de focos de alta eficiencia, y al no requerir cable neutro es ideal para sustituir apagadores existentes en casas y oficinas. Cuenta con un tapswitch grande que enciende al nivel favorito y un rocker lateral para ajustar la intensidad con precisión. Puede instalarse en configuración unipolar, de 3 vías con un apagador mecánico, o en multilocalización usando atenuadores companion MA-R. La placa de pared se vende por separado (línea Claro, por ejemplo CW-1).Características principalesRegula hasta 150 W de LED/CFL regulables o 600 W de incandescente/halógeno a 120 VTapswitch grande: un toque enciende al nivel favorito, dos toques al máximo, y regresa al nivel previoRocker lateral para subir o bajar la intensidad de la luzNo requiere cable neutro: ideal para sustituir apagadores en instalaciones existentesAjuste de rango mínimo para mejor compatibilidad con focos regulables de alta eficienciaInstalación unipolar, de 3 vías con apagador mecánico o multilocalización con companion MA-RMemoria ante fallas de energía y switch frontal de servicio (FASS) para cambiar focos con seguridadEspecificaciones técnicasVoltaje120 V~, 60 HzCarga máxima150 W LED/CFL regulables o 600 W incandescente/halógenoCarga mínima40 W (incandescente/halógeno)ConfiguraciónUnipolar, 3 vías o multilocalización (con MA-R)Temperatura de operación0 a 40 °C, uso en interioresCertificacionesUL 1472 / CSA C22.2 184.1, NOMPlaca de paredNo incluida; placa Claro CW-1 se vende por separadoGarantía1 año (limitada)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regula hasta 150 W de LED/CFL regulables o 600 W de incandescente/halógeno a 120 V
Característica 2	Tapswitch grande: un toque enciende al nivel favorito, dos toques al máximo, y regresa al nivel previo
Característica 3	Rocker lateral para subir o bajar la intensidad de la luz
Característica 4	No requiere cable neutro: ideal para sustituir apagadores en instalaciones existentes
Característica 5	Ajuste de rango mínimo para mejor compatibilidad con focos regulables de alta eficiencia
Característica 6	Instalación unipolar, de 3 vías con apagador mecánico o multilocalización con companion MA-R
Característica 7	Memoria ante fallas de energía y switch frontal de servicio (FASS) para cambiar focos con seguridad