

Sin imagen disponible

Maletín de Ingeniería / ABS Resistente / 510x425x195 mm (20x16.7x7.7 in) / 4.55 kg con Relleno / Compartimentos Ajustables

SKU: SZ-4717 Marca: TXPRO Categoría: Gabinetes para Exterior / Interior

\$5,834.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Maletín profesional de ingeniería fabricado en ABS de alta resistencia, diseñado para proteger herramientas y equipos especializados en entornos de trabajo exigentes. Su estructura robusta absorbe impactos y caídas, mientras que el cierre hermético mantiene el contenido libre de polvo y humedad. Las asas ergonómicas facilitan el transporte durante jornadas prolongadas, y los compartimentos ajustables permiten organizar herramientas de distintos tamaños de forma segura. El relleno interior incluido ofrece protección inmediata desde el primer uso, eliminando la necesidad de adquirir accesorios adicionales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px; font-size: 18px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Construcción en ABS resistente a golpes, impactos y caídas accidentalesSistema de cierre hermético que sella el interior del maletínAsas ergonómicas diseñadas para reducir la fatiga en transporte manual<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px; font-size: 18px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>ABS de alta resistencia</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>510 x 425 x 195 mm</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.8;'>(20.1 x 16.7 x 7.7 in)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Peso con Relleno</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>4.55 kg</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Cierre</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Hermético</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Organización Interior</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Compartimentos ajustables</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Relleno Interior</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Incluido de fábrica</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Asas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Ergonómicas</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Orientación de Uso</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Herramientas de ingeniería</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material ABS resistente a impactos y caídas
Característica 2	Cierre hermético que protege el contenido interior
Característica 3	Asas ergonómicas para transporte prolongado
Característica 4	Compartimentos modulares para herramientas especializadas
Característica 5	Relleno interior incluido de fábrica
Característica 6	Protección profesional para equipos de ingeniería