



Malla de Elevación y Apoyo Permanente / Cable 7/8" / Acero Inoxidable / Carga 362.8 kg / Ruptura 1814.3 kg / Certificaciones ISO 9001, RoHS, CE

SKU: HG-PL-78 Marca: TOWERS Categoría: Fijación

\$367.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Malla de elevación y apoyo permanente diseñada para instalaciones verticales en torres de comunicaciones. Fabricada en acero inoxidable, absorbe tensiones adicionales como vibraciones, expansiones, contracciones y flexiones en el tendido de cable coaxial de 7/8". El cordón previo permite izar la línea de transmisión antes de instalar el conector superior, asegurando una conexión estable cuando el orden de instalación es crítico. Su diseño precortado facilita el levante y el apoyo permanente sin requerir herramientas adicionales, optimizando tiempos de trabajo en altura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Material: acero inoxidable<li style='margin-bottom: 8px;*>Rango de cable compatible: 27.4-30.5 mm (1.08-1.20')<li style='margin-bottom: 8px;*>Carga de trabajo máxima: 362.8 kg<li style='margin-bottom: 8px;*>Resistencia a la ruptura: hasta 1814.3 kg<li style='margin-bottom: 8px;*>Certificaciones: ISO 9001:2015, RoHS, CE<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño específico para apoyo en instalaciones verticales<li style='margin-bottom: 8px;*>Función de absorción de tensiones: vibraciones, expansiones, contracciones y flexiones<li style='margin-bottom: 8px;*>Aplicaciones: instalaciones de telecomunicaciones, redes de transmisión de datos, cables de antena, tendido de cables en general</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Carga de trabajo máxima: 362.8 kg<li style='margin-bottom: 6px;*>Resistencia a la ruptura: 1814.3 kg<li style='margin-bottom: 6px;*>Absorción de vibraciones, expansiones, contracciones y flexiones</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Material: acero inoxidable<li style='margin-bottom: 6px;*>Rango de cable: 27.4-30.5 mm (1.08-1.20')<li style='margin-bottom: 6px;*>Diseño para instalaciones verticales</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Normativas y Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Certificación ISO 9001:2015<li style='margin-bottom: 6px;*>Conformidad RoHS<li style='margin-bottom: 6px;*>Marcado CE<li style='margin-bottom: 6px;*>Aplicaciones: telecomunicaciones, transmisión de datos, cables de antena, tendido general</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Absorbe vibraciones, expansiones y contracciones en tendido vertical
Característica 2	Carga de trabajo de 362.8 kg con factor de seguridad elevado
Característica 3	Rango de cable de 27.4 a 30.5 mm para instalaciones estandarizadas
Característica 4	Acero inoxidable para resistencia a corrosión en exteriores
Característica 5	Diseño precortado para levante y apoyo permanente sin herramientas adicionales
Característica 6	Certificaciones ISO 9001:2015, RoHS y CE para cumplimiento normativo