



Malla para Elevación y Apoyo Permanente de Cable Coaxial de 2-1/4" En Torres de Comunicaciones.

SKU: HG-PL-214 Marca: TOWERS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$517.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Las Malla de elevación precortada, para levante de cables y apoyo permanente, tienen como función principal actuar como un punto de apoyo para absorber tensiones adicionales, tales como vibraciones, expansiones, contracciones y flexiones. El cordón previo se emplea específicamente cuando el conector superior se instala después de haber izado la línea de transmisión de la antena. Este proceso asegura una conexión segura y estable en situaciones donde el orden de instalación es crucial.

Aplicaciones principales

- Instalaciones de Telecomunicaciones.
- Redes de Transmisión de Datos.
- Cables de Antena.
- Tendido de Cables en General

Características

- Material: Acero inoxidable.
- Rango de cable: 2.35-2.36 in | 59.7-59.94 mm
- Longitud de malla: 27.0 in | 685.8 mm
- Carga de trabajo: 1560 lb | 707.6 kg
- Resistencia a la ruptura aproximada: 7800 lb | 3538.0 kg
- Cumplimiento: ISO 9001:2015, ROHS y CE

Imagenes:

- https://ftp3..mx/usuarios/fotos/HGPL14/212135-malla_de_elevación.png
- https://ftp3..mx/usuarios/fotos/KITST68MCLICK1/200912-syscom_towers.png

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Absorbe vibraciones, expansiones y contracciones del cable
Característica 2	Carga de trabajo 1560 lb para izado seguro de líneas de transmisión
Característica 3	Resistencia a ruptura 7800 lb con factor de seguridad 5:1
Característica 4	Diseño precortado para instalación posterior de conector superior
Característica 5	Acero inoxidable para durabilidad en ambientes exteriores
Característica 6	Cumplimiento ISO 9001:2015, RoHS y CE para infraestructura crítica