



Malla para Elevación y Apoyo Permanente de Cable Coaxial de 5/8" En Torres de Comunicaciones.

SKU: HG-PL-58 Marca: TOWERS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$250.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Las Malla de elevación precortada, para levante de cables y apoyo permanente, tienen como función principal actuar como un punto de apoyo para absorber tensiones adicionales, tales como vibraciones, expansiones, contracciones y flexiones. El cordón previo se emplea específicamente cuando el conector superior se instala después de haber izado la línea de transmisión de la antena. Este proceso asegura una conexión segura y estable en situaciones donde el orden de instalación es crucial.

Aplicaciones principales

- Instalaciones de Telecomunicaciones
- Redes de Transmisión de Datos
- Cables de Antena
- Tendido de Cables en General

Características

Material: Acero inoxidable

Rango de cable: 0.84-0.89 in | 21.3-22.6 mm



Longitud de malla: 10 in | 254 mm

Carga de trabajo: 480 lb | 217.7 kg

Resistencia a la ruptura aproximada: 2400 lb | 1088.6 kg

Cumplimiento: ISO 9001:2015, ROHS y CE

Imágenes



ESPECIFICACIONES

Característica 1	Absorción de tensiones por vibraciones, expansiones y contracciones
Característica 2	Instalación segura con conector superior post-izado de línea
Característica 3	Carga de trabajo 480 lb (217.7 kg) con factor de seguridad 5:1
Característica 4	Compatible con cables de 0.84-0.89 in (21.3-22.6 mm) de diámetro
Característica 5	Construcción en acero inoxidable para ambientes corrosivos
Característica 6	Cumplimiento RoHS, CE e ISO 9001:2015 para infraestructura crítica