



Malla para Elevar Cable Heliax de 1-5/8 a la Torre

SKU: L7-SGRIP Marca: COMMScope (Andrew) Categoría: Herramientas para Cable (Ponchado, Impacto y Pelado)

\$461.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de herramienta: Malla para elevación <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de malla: Malla de soporte <li style='margin-bottom: 5px;'>Espaciado de sujeción: 61 m | 200 ft <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta de instalación: Requerida, no incluida <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>País de comercialización: Producto estándar CommScope en EMEA, LATAM y Norteamérica <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad por paquete: 1 unidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Abrazadera de soporte: Incluida </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Mecánicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga: 950 lb <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso de envío: 0.40 kg | 0.88 lb </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Efecto DTF: 0.1 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Efecto de pérdida de retorno: 0.1 dB </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño nominal: 1-5/8 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud mínima de malla: 685.80 mm | 27.00 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud mínima del líder: 304.80 mm | 12.00 pulgadas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conformidad Regulatoria</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de agencia: ISO 9001:2008 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conformidad: Diseñado, fabricado y/o distribuido bajo este sistema de gestión de calidad </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elevación segura de cable Heliax en torres de telecomunicaciones
Característica 2	Malla de acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión
Característica 3	Abrazadera de soporte incluida para instalación inmediata
Característica 4	Impacto eléctrico mínimo con solo 0.1 dB de pérdida
Característica 5	Compatible con cable coaxial de 1-5/8 pulgadas nominal
Característica 6	Herramienta de instalación requerida disponible por separado