



Mando Bluetooth | Entrada AUX/TV | Amplificador 2+2W | 16Ω | 110-230VCA

SKU: 121010H Marca: EGI AUDIO SOLUTIONS Categoría: Amplificadores Baja Impedancia

\$3,825.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Display: Led Multicolor<li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 115/230Vac 50/60Hz<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 7W<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo Stand by: 2W<li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de entrada Aux TV: 500mV RMS<li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia de entrada: 10 KΩ<li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia de altavoces: 16+16Ω<li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia máxima: 2+2 W RMS<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (mm): 45 x 45 x 52<li style='margin-bottom: 5px;*>Accesorio: No cuenta con embellecedor (1801/BN)</div><!-- Sección de imágenes --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/EGI/Logo.png' alt='Logo' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/EGI/121010/121010H.png' alt='Producto' class='fr-fic fr-dii'></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Display LED multicolor para monitoreo visual del estado operativo
Característica 2	Alimentación universal 110-230VCA para despliegue global sin adaptadores
Característica 3	Consumo operativo de 7W y standby de 2W para eficiencia energética
Característica 4	Entrada AUX/TV con nivel de 500mV RMS para integración directa
Característica 5	Impedancia de entrada 10 kΩ para compatibilidad con fuentes estándar
Característica 6	Diseño compacto de 45x45x52 mm para instalación en espacios reducidos